

PA66 6512 台湾南亚 抗冲

产品名称	PA66 6512 台湾南亚 抗冲
公司名称	东莞市邦健塑胶原料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:台湾南亚 型号:6512
公司地址	东莞市樟木头塑胶商务中心7栋62-63号
联系电话	0769-89974546 15019989595

产品详情

特性备注：抗冲及快速成型

密度:1.09 g/cm³ 吸水率:1.25 % 热膨胀系数:1.2 % 玻璃转化温度:110 °C 拉伸强度:850 MPa 冲击强度:65 kJ/m²

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 °C，Nylon66则为260-270 °C，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

PA66 优点：1、具高抗张强度;2、耐韧、耐冲击性特优;3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优;4、低温特性佳;5、具自熄性;

PA66 用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、铁路、家电、通讯、电子电气、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

1.供应PA66美国杜邦耐高温注塑级101L、101F;

供应PA66美国杜邦耐热级103HSL 103FHS 408HS

2.供应PA66美国杜邦耐高温超韧ST801、ST811;超韧玻纤增强级8018

供应PA66美国杜邦耐磨玻纤增强V-0级防火FR50

供应PA66美国杜邦V-0级防火：FR15 FR10 FR7025V0F FR7026F0F

供应PA66美国杜邦耐磨耐高温玻纤增强级70G13L , 70G43L, 70G33L , 70G33HSIL ,70G30HSLR;

3.供应PA66德国巴斯夫注塑级：A3K , A3Z。玻纤增强级：A3EG3,A3EG6,A3EG7, A3EG10, A3WG5;级防火红磷无卤：A3X2G5、A3X2G7

4.供应PA66上海罗地亚30%玻纤增强A216V30。高流动普通级A205F , A20V25。超韧级A246M

5.供应PA66日本东丽玻纤增强V-0防火级CM3004G-30 , , CM3004G-15 (含卤素) ,CM3004G-20;

供应PA66日本东丽V-0防火级CM3004(未强化,非卤素);

6.供应PA66日本旭化成玻纤增强级1300G。一般级1300S。V-0防火级(不含卤素不含卤)：FR200 FR370

7.供应PA66美国首诺耐高温玻纤增强级：R543H。玻纤增强食品级：R533H。注塑级：21SPC、50BWFS。注塑级阻燃级：M344、909

8.供应PA66新加坡杜邦耐高温玻纤增强级：70G13L , 70G30L , 70G33L;

9.供应PA66新加坡杜邦耐高温70G43HS1-L,70G43L;70G60L;

10.供应PA66台湾南亚6512 , 6401G4,6410G3;