

单根垂直燃烧试验仪

产品名称	单根垂直燃烧试验仪
公司名称	青岛东来电气设备有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	
公司地址	中国 山东 平度市 青岛路750号
联系电话	86 0532 88318069 13854266298

产品详情

本试验仪适用于测定单根塑料线，控制，交联，电梯，船用和矿用电缆等不延燃性能，我公司采用了先进的控制技术，使该仪器具有温度和计时准确，点火可靠性高等特点。

本试验仪其结构和性能均满足gb/t18380-2008、iec60332-1、gb/t5169.14-2007的标准要求。

二主要技术参数

参数名称	数据	
电源电压	ac 220v	
燃烧喷灯标准功率	1kw	
使用气源	98%以上丙烷	
燃气流量范围	0.1 – 1 l/min	
空气流量范围	0.1 – 1m ³ /h	

三测试仪组成及功能

该测试仪器由电控柜，通风柜，燃烧箱，燃烧灯，脉冲点火，电磁阀和排风部分组成。

电控柜：用于整个燃烧过程的自动控制。

通风柜：用于测试仪器的通风，保证试验的正常进行。

燃烧箱：燃烧测试场所。

燃烧灯：用于喷火燃烧电缆。

电磁阀：用于导通或关闭燃气。

排风扇：用于实验仪器内的气体排放。

脉冲点火：用于燃气的点火。