

商城金刚砂防滑条做法工艺

产品名称	商城金刚砂防滑条做法工艺
公司名称	丹阳市优美建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:优美 型号:H型 规格:15*15
公司地址	镇江市丹阳市滨江国际商城2栋118
联系电话	86-0511-86337889 18912847899

产品详情

商城金刚砂防滑条做法工艺

优美建材有限公司是一家从事防滑产品生产及应用的专业化企业，公司业务涉及有楼梯踏步PVC防滑条，楼梯铝合金防滑条防滑条，防滑贴及防滑条瓷砖防滑条等产品的研发、生产、销售、技术咨询和服务业务。我司拥有先进的检测设备，拥有多年经验丰富的技术专家以及严谨的产品开发程序，致力于开发未来型尖端产品，力争提高在国际市场上的竞争力。

一、优美防滑产品产品介绍

优美公司根据建设单位要求设计了无震动防滑条车道防滑条施工方案，该车道是有铝合金和防滑条组成的，色彩：黑色、绿色、红色常用色 钝角150度双向车道。二、优美防滑条使用区域：
地下室车库出入口 斜坡

三、优美防滑产品性能特点：

- 1、耐磨、耐压、耐冲击，有效延长道路使用寿命。
- 2、防滑性能好、平稳舒适无震动。
- 3、图案美观鲜明、导向性强，醒目安全，美化环境。

- 4、降低车辆行驶噪音，改善行车条件。
- 5、排水性能好，不积水、降低乃至消除溅水和水雾，增加雨天行车安全性。
- 6、耐低温性能好，且抗热老化。

- 7、表面无缝、不易剥落和开裂。

四、优美防滑产品施工方案：

- 1、基面处理：清理原地面油污与杂质，修补孔洞、地面打磨平整，开槽。
- 2、黏结层施工：整体滚专用胶水涂渗透底涂，渗入混凝土并封闭毛孔，使混凝土面和铝合金防滑条牢固整合。
- 3、抗压层施工：混凝土和胶干燥后整体批刮多余部分，磨平；
- 4、保养及启用：车道自然养护2—3天，方可上人行走，7天后方可车辆行使。