

环保黄铜线，特硬黄铜弹簧线

产品名称	环保黄铜线，特硬黄铜弹簧线
公司名称	深圳市斯瑞特金属材料有限公司
价格	36.00/千克
规格参数	品牌:斯瑞特 型号:H65 规格:0.1-10mm
公司地址	深圳市宝安区松岗街道宏发君域1座B栋2908号
联系电话	0755-29537390 18320740099

产品详情

环保黄铜线，特硬黄铜弹簧线

深圳市斯瑞特公司专业加工及销售铜材：黄铜，紫铜，锡青铜，铝青铜，硅青铜，钨铜，铍铜（进口铍铜），白铜，磷铜等，铝材：铝板，铝棒，铝管，铝带，铝排，铝线；不锈钢材：不锈钢管材(焊管、装饰管、无缝管、大口径管、毛细管、镜面管、椭圆管、厚壁管、薄壁管、非标管) 不锈钢棒材(方棒、圆棒、六角棒、研磨棒、易车棒、黑皮棒)、不锈钢线材(弹簧线,螺丝线、光亮线、中硬线、全软线、电解线)、不锈钢板材(平板、BA面、2B面、双面、8K镜面板、钛金板、卷板、拉丝板、装饰板、防滑板)、不锈钢卷材(带材、中硬钢带、无磁钢带、弹簧钢带)、不锈钢钢丝绳(裸绳、镀锡绳、包胶绳)、不锈钢球(装饰球、空心球、钛金球、标准半球)及各种稀有金属等。产品已广泛应用于航空航天、交通运输、机械设备、模具制造、电子、精密仪器、五金制品等各种行业。

经营范围：

铜带：（紫铜、黄铜、铍铜、磷铜）

材质：H62、H65、H68、H63、H70、H80、H90、C2600、C2680、C2700、C5210、C5191、C51000、QBe2.0、C1100、T2等。

规格：厚度：0.01-2.0mm，宽度：4-600mm。

硬度：O、1/2H、3/4H、H、EH、SH等。

铜板：（紫铜、黄铜、铍铜、磷铜）

材质：H62、H65、H68、H70、H80、H90、C2600、C2680、C2700、C5210、C5191、C51000、Q

Be2.0、C1100、T2等。

规格：厚度：0.2-100mm，宽度：305-1200mm、长度：600-1500mm。

硬度：O、1/2H、3/4H、H、EH、SH等。

铜线：（紫铜、黄铜、铍铜、磷铜）黄铜线批发，黄铜线硬度，黄铜线报价

材质：H62、H65、H68、H70、H80、H90、C2600、C2680、C2700、C5210、C5191、C51000、QBe 2.0、C1100、T2等。

规格：线径：0.01-15.0mm

硬度：1/2H、3/4H、H、EH、SH等。

斯瑞特黄铜线产品型号：国进口黄铜: C21000 C22000 C23000 C24000 C26000 C26800 C27000 C27200 C34000 C34200 C28000 C35000 C36000 C37700 C38500

日本进口黄铜:C2200 C2300 C2400 C2600 C2680 C2700 C2720 C3501 C3712 C3601

中国(GB) H96 H90 H85 H80 H70 H68 H65 H63 H62 H59

黄铜线：黄铜扁线，黄铜方线，黄铜异形线，插头铜扁线，拉链扁线，钟表用扁线，黄铜扁线生产厂家。

斯瑞特黄铜线概述：

黄铜有较强的耐磨性能。特殊黄铜又叫特种黄铜，它强度高、硬度大、耐腐蚀性强。还有切削加工的机械性能也较突出。由黄铜所拉成的无缝铜管，质软、耐磨性能强。黄铜无缝管可用于热交换器和冷凝器、低温管路、海底运输管。制造板料、条材、棒材、管材，铸造零件等。含铜在62%~68%，塑性强，制造耐压设备等。根据黄铜中所含合金元素种类的不同，黄铜分为普通黄铜和特殊黄铜两种。压力加工用的黄铜称为变形黄铜。

黄铜以锌作主要添加元素的铜合金，具有美观的黄色，统称黄铜。铜锌二元合金称普通黄铜或称简单黄铜。三元以上的黄铜称特殊黄铜或称复杂黄铜。含锌低於36%的黄铜合金由固溶体组成，具有良好的冷加工性能，如含锌30%俗称弹壳黄铜或七三黄铜。含锌在36~42%之间的黄铜合金由和固溶体组成，其中最常用的是含锌40%的黄铜。为了改善普通黄铜的性能，常添加其他元素，如铝、镍、锰、锡、硅、铅等。铝能提高黄铜的强度、硬度和耐蚀性，但使塑性降低，适合作海轮冷凝管及其他耐蚀零件。锡能提高黄铜的强度和对海水的耐蚀性，故称斯瑞特黄铜，用作船舶热工设备和螺旋桨等。铅能改善黄铜的切削性能；这种易切削黄铜常用作钟表零件。黄铜铸件常用来制作阀门和管道配件等。

铜管：（紫铜、黄铜、铍铜、磷铜）

材质：H62、H65、H68、H63、H70、H80、H90、C2600、C2680、C2700、C5210、C5191、C51000、QBe2.0、C1100、T2等。

规格：壁厚：0.1-100mm，外径：1-600mm。

铜排：{铜条}（紫铜、黄铜、铍铜、磷铜）

材质：H59、H62、H65、C2700、C2680、C2600、H68、H70、C5210、C5191、C51000、QBe2.0等。

规格：厚度：1-100mm，宽度：10-400mm。

铜棒：（紫铜、黄铜、铍铜、磷铜）

材质：H59、HPb59-1、HPb59-3、H62、H65、H68、H70、H80、H90、C2600、C2680、C2700、C5210、C5191、C51000、QBe2.0、C1100、T2等。

规格：直径：1.0-200mm、长度：2500-6000mm。

国标GB主要牌号如下：

黄铜H59，H62，H63，H65，H68，H70，H80，H85，H90，H96等。

紫铜T2，T3无氧铜TU0，TU1，TU2。

铝黄铜A19-4

铅黄铜HPB59-1，HPB58-3，HPB63-3，HPB63-0.5，HPB63-0.1，HSN90-1，HSN70-1，HSN62-1，HSN60-1，HSN61-0.5

锡青铜QSN4-3，QSN4-4-2.5，QSN4-4-4，QSN6.5-0.1，QSN6.5-0.4，QSN7-0.2，QSN10-1，QSN10-4，QSN10-4-4，QSN4-0.3

铝青铜QAL5，QAL7，QAL9-2，QAL9-4，QAL10-3-1.5，QAL10-4-4，QAL11-6-6

铍青铜QBE2，QBE1.9，QBE1.7

铸造青铜ZQSN5-5-5，ZQSN6-6-3，ZQSN7-0.2，ZQSN10-1，ZQSN10-2-1，ZQSN10-2，ZQSN10-5

铜材材质：H59、H63、H65、H68、H70、H80、H85、H90、H96、T1、T2、C1100、C5111、C5101、C5191、C5210、TU1、TP1、TP2、TAg0.08、TAg0.1、C1100、C1020C1201C1220C1271、C2100、C2200、C2300、C2400、C2600、C2680、C2700、C2720、C2800、C2801、C3600、C3602、C3603、C3604等。

材料用途：可做各种深拉和弯折制造的受力零件，如销钉、铆钉、垫圈、螺母、导管、气压表、筛网、散热器零件等。具有良好的机械性能，热态下塑性良好，冷态下塑性尚可，可切削性好，易钎焊和焊接，耐蚀，是应用广泛的一个普通黄铜品种。黄铜棒带的机械性能和耐磨性能都很好，可用于制造精密仪器、船舶的零件等。

环保黄铜线，特硬黄铜弹簧线