

稳畅电子制品屏蔽电缆线东莞屏蔽电缆线

产品名称	稳畅电子制品屏蔽电缆线东莞屏蔽电缆线
公司名称	东莞市稳畅电子制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:认证或非标的电子线 型号:IZ1600
公司地址	东莞市虎门镇白沙社区连升北路
联系电话	86-076985500878 13650291497

产品详情

铁氟龙,铁氟龙高温线,供应铁氟龙线材

铁氟龙高温线是以聚四氟乙烯俗称氟塑料为绝缘，包裹金属导体而成的电线。因铁氟龙有着：不粘性、耐热性、滑动性、抗湿性、耐磨损性、耐腐蚀性等特性。然而铁氟龙线耐温度与外包材料材质有一定差别。大致有以下3类PTFE：PTFE（聚四氟乙烯）不粘涂料可以在260 连续使用，具有使用温度290-300 ，极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及极好的化学稳定性。FEP：FEP（氟化乙烯丙烯共聚物）不粘涂料在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜，具有卓越的化学稳定性、极好的不粘特性，使用温度为200 。PFA：PFA（过氟烷基化物）不粘涂料与FEP一样在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜。PFA的优点是具有更高的连续使用温度260 ，更强的刚韧度，特别适合使用在高温条件下防粘和耐化学性使用领域。

铁氟龙高温线产品性能及应用

产品性能：具有优良的耐腐蚀性能，几乎不溶于任何有机溶剂，可抗油，强酸，抗强碱，强氧化剂等；具有优良的电绝缘性能高电压，高频损耗小，不吸潮，绝缘电阻大；具有优良的耐燃，耐老化性能，使用寿命长。

产品应用：电子行业中，可用于温度补偿导线，耐低温导线，高温加热导线，耐老化电线及阻燃电线；家用电器行业中，可用于空调机，微波炉，电子消毒柜，电饭煲，电子热水瓶，电暖器，电烤箱，电炒锅，灯具灯饰等的内部布线。

双绞线 PVC多芯电脑线

双绞线采用了一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起，可以降低信号干扰的程度，每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。“双绞线”的名字也是由此而来。双绞线一般由两根22-26号绝缘铜导线相互缠绕而成，实际使用时，双绞线是由多对双绞线一起包在一个绝缘电缆套管里的。典型的双绞线有四对的，也有更多对双绞线放在一个电缆套管里的。这些我们称之为双绞线电缆。在双绞线电缆（也称双扭线电

缆)内,不同线对具有不同的扭绞长度,一般地说,扭绞长度在38.1cm至14cm内,按逆时针方向扭绞。相临线对的扭绞长度在12.7cm以上,一般扭线的越密其抗干扰能力就越强,与其他传输介质相比,双绞线在传输距离,信道宽度和数据传输速度等方面均受到一定限制,但价格较为低廉。

双绞线可分为屏蔽双绞线(STP=SHIELDED)和非屏蔽双绞线(UTP=UNSHIELDED)。

本公司经营各种电线线材,欢迎来电咨询。

彩排线 彩排线的作用 稳畅彩排线

彩排线主要应用于电气回路内部配线及仪表用线、配电系统及量测系统之内部线路、以及一般连接线。

产品广泛用于手机、数码相机、机顶盒、复印机、传真机、仪器仪表、电源、充电器、马达、音响、显示器、空调、冰箱、医疗设备、教学设备、玩具、汽车、家用电器以及电路板等产品的连接领域。

排线具有优良的电性能、介电性能、耐热性,排线具有更高的装配可靠性和质量。

颜色齐全,红色、黑色、白色、黄色、绿色、蓝色、紫色、棕色等,可按客户要求生产其它颜色。