

# YYLS双向移动型液压螺母锁紧可调支墩

产品名称	YYLS双向移动型液压螺母锁紧可调支墩
公司名称	上海华光悦达电力工具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 上海 上海市杨浦区 杨浦区隆昌路40弄8号(定海街道)
联系电话	021-65697882 139016105905

## 产品详情

yyls双向移动型液压螺母锁紧可调支墩

详细描述：

\* yyls双向移动型液压螺母锁紧可调支墩：产品特点：

- 1、支撑体系具有高度可调性，适应分段不同的底高。
- 2、优化设计的结构承载体系，重量轻、体积小、螺母转动矩小。
- 3、有螺母锁紧装置，确保安全。
- 4、可单独使用，也可与其他系列船用工装结合使用。
- 5、可与三维调整机配套使用，提高三维调整机系列的整体性和使用便利性。
- 6、轮式机构使得支墩移动方便于工作，式机构在受力后自动回缩后并由主支撑结构受力。
- 7、优化设计的结构体系，重量轻、体积小并具有耐用性。
- 8、多种移动方式。可吊运、铲运和人力推动。本产品主要适用于海洋工程、石油开采平台、特大型船体分段、大型机械设备的制造、调整、装配、定位。

产品型号	承载能力 t	调节高度 mm	本体高度 mm	伸展高度 mm	鞍座倾斜角度
yyls-100	100	250	800	1050	5
yyls-200	200	250	820	1250	5
yyls-300	300	250	830	1280	5

\* yls单向液压螺母锁紧可调支墩：产品特点：

- 1、支撑体系具有高度可调性，适应分段不同的底高。
- 2、优化设计的结构承载体系，重量轻、体积小、螺母转动矩小。
- 3、有螺母锁紧装置，确保安全。
- 4、可单独使用，也可与其他系列船用工装结合使用。
- 5、可与三维调整机配套使用，提高三维调整机系列的整体性和使用便利性。
- 6、轮式机构使得支墩移动方便于工作，式机构在受力后自动回缩后并由主支撑结构受力。

7、优化设计的结构体系，重量轻、体积小并具有耐用性。

8、多种移动方式。可吊运、铲运和人力推动。本产品主要适用于海洋工程、石油开采平台、特大型船体分段、大型机械设备的制造、调整、装配、定位。

产品型号	承载能力 t	调节高度 mm	本体高度 mm	伸展高度 mm	鞍座倾斜角度	安装螺孔 mm	重量 kg
yls-50	50	200	360	560	5	6 ∅ 14	65
yls-100	100	200	420	620	5	6 ∅ 17	102

\* yls双向型液压螺母锁紧可调支墩：产品特点：

- 1、支撑体系具有高度可调性，适应分段不同的底高。
- 2、优化设计的结构承载体系，重量轻、体积小、螺母转动矩小。
- 3、有螺母锁紧装置，确保安全。
- 4、可单独使用，也可与其他系列船用工装结合使用。
- 5、可与三维调整机配套使用，提高三维调整机系列的整体性和使用便利性。
- 6、轮式机构使得支墩移动方便于工作，式机构在受力后自动回缩后并由主支撑结构受力。
- 7、优化设计的结构体系，重量轻、体积小并具有耐用性。
- 8、多种移动方式。可吊运、铲运和人力推动。本产品主要适用于海洋工程、石油开采平台、特大型船体分段、大型机械设备的制造、调整、装配、定位。

产品型号	承载能力 t	调节高度 mm	本体高度 mm	伸展高度 mm	鞍座倾斜角度	安装螺孔 mm
yls-50	50	200	360	560	5	6 ∅ 14
yls-100	100	250	500	750	5	6 ∅ 17
yls-200	200	250	530	780	5	6 ∅ 22
yls-300	300	250	555	805	5	6 ∅ 26

\* fsp系列固定分段支座：额定承载能力：100-300吨

标准高度范围600-3000 离地过坎高度50,100mm 配套使用产品：flsp系列可调支墩/三维调整机