

河道治理专用石笼网

产品名称	河道治理专用石笼网
公司名称	河北艺骞丝网制造有限公司
价格	8.00/平米
规格参数	品牌:河北艺骞
公司地址	保定市博野县程委镇凤凰堡村北
联系电话	15832830188 15933236867

产品详情

定。因此选用生态格网结构，是百年来的许多天然河流改造和人工渠道开挖所采用的主要方法。它可对河岸或河床起到有效的永久性保护，他还有控制水的流量，防止水流失的功能特别是在环境保护和水质保持上，具有极佳的功效。护岸护坡生态格网结构应用与江河护岸和其坡脚防护方面是非常成功的范例，它充分发挥了的生态格网的优点，达到其他方法无法实现的理想效果 石笼网特点

- (1)经济。只需将石头装入笼子封口即可。
- (2)施工简便，不需特殊技术。
- (3)有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力。
- (4)可以承受大范围的变形，而仍不坍塌。
- (5)笼子石头缝隙间的淤泥有利于植物生产，可与周围自然环境融为一体。
- (6)具有良好的渗透性，可防止由流体静力造成的损害。有利于山坡和岸滩的稳定
- (7)节约运输费用。可将其折叠起来运输，在工地上装配。
- (8)柔性好：无结构缝，整体结构有延展性。
- (9)耐腐蚀：镀锌材料不怕海水。

石笼网的材质主要有四种：（1）镀锌钢丝：优质低碳钢丝，钢丝的直径2.0MM-4.0MM，钢丝的抗拉强度不少于380Mpa，钢丝的表

面采用热镀锌保护，镀锌的保护层的厚度根据客户要求制作，镀锌量最大可达到300g/m²。

- （2）锌-5%铝-混合稀土合金钢丝：（也叫高尔凡）钢丝，这是一种近年来国际新兴的一种新兴的一种新材料，耐腐蚀性是传统纯镀锌的3倍以上，钢丝的直径可达1.0MM-3.0MM，钢丝的抗拉强度不少于1380Mpa。
- （3）镀锌钢丝包塑：优质低碳钢丝，在钢丝的表面包一层PVC保护层，再编织成各种规格的六角网。这层PVC保护层将会大大增加在高污染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围环境融合。
- （4）锌-5%铝-混合稀土合金钢丝包塑：在锌-5%铝-混合稀土合金钢丝的表面包一层PVC保护层，再编织成各种规格的六角网。这层PVC保护层将会大大增加在高污染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围环境融合。

石笼网是由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织而成，根据ASTM A 975和EN10223标准，所使用的低碳钢丝直径根据工程设计要求而不同。一般介于2.0-4.0mm之间，钢丝的抗拉强度不少于38kg/m²，金属镀层重量一般高于245g/m²石笼网片的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。石笼网是金属线材编织的角形网(六角网)制成的网箱,使用的金属线径是根据六角形的大小而不同。如果是金属镀层的金属线六角形,则使用线径为2.0mm到4.0mm的金属线,如果是PVC包覆的金属线编织的六角网,

则使用外径为3.0mm到4.0mm的PVC(金属)线.外框边缘的线则使用比六角网线粗一号的线。

箱型石笼由大规格六角网联结而成，施工中只需将石块装入笼中封口即可。石笼规格: 2m x 1m x 1m, 3m x 1m x 1m, 4m x 1m x 1m, 2m x 1m x 0.5m, 4m x 1m x 0.5m ,

还可按客户要求生产 表面保护状态有热镀锌 镀锌铝合金 涂PVC等 石笼网用途