

# 美国优科r850高密度环境专用WIFI6路由器RuckusR850无线AP

产品名称	美国优科r850高密度环境专用WIFI6路由器RuckusR850无线AP
公司名称	深圳市麦可尔科技有限公司
价格	11800.00/台
规格参数	品牌:美国优科 型号:901-R850-WW0 类型:室内智能无线AP
公司地址	深圳市南山区南山街道南海大道西桃园路南西海明珠花园F座11楼B31
联系电话	18617076977 18818993914

## 产品详情

美国RUCKUS R850 室内无线AP

R850基于新的 wi-fi 标准，wi-fi 6架构，从千兆无线到千兆无线的性能差距，以满足人们对更好更快的 wi-fi 无止境的需求。 R850可以轻松地向大型企业、公共场所、会议中心和其他具有挑战性的环境提供可靠、安全、超高性能的连接。 R850是我们容量的双频双并发 wi-fi 6(802.11 ax)接入点(ap)，支持12个空间流(8x8:8 in 5ghz，4x4:4 in 2.4 ghz)。

R850具有 ofdma 和 mu-mimo 功能，能够有效地管理多达1024个客户端连接，增加容量，提高覆盖率，并在超高密度环境中提高性能。同时连接更多设备——通过使用内置的8个空间流(dual-concurrent，4x4:4 in 5ghz，4x4:4 in 2.4 ghz)，mu-mimo 和 ofdma 技术，同时增强非 wi-fi 6客户端性能，从而提高设备性能。

支持多达1024个客户端的超高密度性能——在体育场馆、大型公共场所、会议中心和学校

礼堂内提供\*\*\*的终端用户体验，配备了喧闹的超高密度技术套件，增强了安全性——使用 wpa3、新的 wi-fi 安全标准和接收增强的防中间人攻击的保护，使用内置的5gbe / 2.5 gbe 端口连接到多千兆以太网交换机，提供多千兆比特接入速度、优化的多千兆比特 wi-fi 性能。

设备管理选项-使用本地物理 / 虚拟设备或云来管理 r850。

更好的网状网络——通过减少昂贵的智能网布线来减少复杂性，智能网布线可以动态地创建自我形成、自我修复的网状网络。 自动化吞吐量-通道飞动态通道技术使用机器学习自动找到\*\*\*少堵塞的通道。

你总是得到的吞吐量波段可以支持。 不仅仅是 wi-fi 支持服务，还有 ruckus iot 套件，cloudpath 安全和入门软件，现场 wi-fi 定位引擎，和 ruckus 分析。

规格书

Antenna Gain	Up to 2 dBi
Antenna Patterns, per band	4000+
BeamFlex	是
ChannelFly	是
并发用户	1024
Controller Support	ZD   SmartZone   Standalone   云
Ethernet Ports	1x 1/2.5/5 Gb/s   1 x 1 GbE
物联网就绪	是
PD-MRC	是
PHY Rate at 5 GHz, maximum	2400 Mb/s
PHY Rate at 2.4 GHz, maximum	1148 Mb/s
Radio Chains:Streams	8x8:8 SU-MIMO & MU-MIMO
Rx Sensitivity at 2.4 GHz	-91 dBm
Rx Sensitivity at 5 GHz	-91 dBm
SmartMesh	是
USB	USB 2.0
场地类型	酒店业   教育   公共场所   物流运输
场地子类型	场地公共场所   会议厅   图书馆   演讲厅
Wi-Fi接口标准	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Wi-Fi接口标准，2.4 GHz	802.11ax
Wi-Fi接口标准，5 GHz	802.11ax
工作温度	0 ° C to +50 ° C (+32 ° F to +122 ° F)

