

中山市长丝土工布厂家批发反滤防渗隔沙

产品名称	中山市长丝土工布厂家批发反滤防渗隔沙
公司名称	广州仪征土工合成材料有限公司
价格	3.20/g/m ²
规格参数	规格:100g ~ 800g / m ² 延展率:40--80 厚度:0.8mm--6.0mm
公司地址	广州市广州大道北438号
联系电话	020-87069073 13922264303

产品详情

中山市长丝土工布厂家直销，中山市防渗长丝土工布没有中间商的差价，中山市聚酯长丝土工布到货速度快：省内一天，省外3天内

联系：13570074926

产地：广东

规格：100g--800g

材质：聚酯

长宽：2m × 100m 4m × 100m 6m × 100m

厚度：0.8mm--6.0mm

延展率：40--80

颜色：白

用途：反滤，加筋，隔离，防紫外线等建筑工程

我公司是一家集土工布，土工膜，土工格栅等新型土工材料研发、生产、销售和售后服务为一体的现代化企业集团公司。

公司注册资本1亿人民币，引进全套具世界先进水平的现代化生产线。

公司主要产品有：短纤土工布、长丝土工布；复合土工膜、HDPE土工膜；三维复合排水网，土工

格栅，GCL钠基膨润土等。公司拥有完整、科学的质量管理体系，产品通过ISO9002国际质量认证；并多次荣获省牌产品；高新技术企业等称号；产品质量在国家监督抽查均为合格产品，是国家指定的重点土工材料生产企业。

公司拥有经验丰富、专业的施工队伍，可为施工单位提供新旧沥青路面改造中长丝烧毛土工布、HDPE土工膜机械焊接、防渗处理、垃圾卫生填埋场、地下防水改造等服务，高效、优质的服务为施工单位大大节省成本，提高施工效率，受到广大客户的一致青睐。

公司物流部门严格按照省时、高效的要求，周边省市发货期限基本做到两天内到货，同时还为国外客户提供专门的报关，船运等一条龙服务，受到东南亚、非洲，澳洲、欧美等客户的一致好评。

公司欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈！

长丝土工布为聚酯长丝针刺无纺土工布，不含化学添加剂，也不经热处理，是环保型的建筑材料。

特性：

它能替代传统的工程材料及施工方法，施工更安全，并有助于环境保护，能更经济、有效、持久地解决工程建设中的基本问题。

长丝土工布具有良好的力学功能，透水性好，并能抗腐蚀，抗老化，具有隔离、反滤、排水、保护、稳固、加筋等功能，能适应凹凸不平的基层，能抵抗施工外力破坏，蠕变小，长期荷载下仍能保持原有的功能。

长丝土工布特性:

强度--同等克重规格下，各向拉伸强度均高于其它针刺无纺布;

抗紫外线光照--具有极高的抗紫外线能力;

耐极高温性能--耐高温达230℃，高温下仍保持结构完整及原有的物理性能;

渗透性及平面排水性--土工布较厚且是针刺成型的，具有良好的平面排水和垂直透水性，多年后仍能保持此性能;

耐蠕变性--土工布耐蠕变性优于其它土工布，因此长效性好。它能耐土中常见化学物质的侵蚀以及耐汽油、柴油等的腐蚀;

延展性--土工布在一定应力下有很好的延伸率，使之能适应凹凸不平的不规则基面;

长丝土工布技术特点: 土工布较厚，可以保证土工布的三维空隙率，有利于优良水力学性能的实现。土工布的顶破强度有很大的优势，尤其适合于挡土墙和路堤加筋。土工布的指标均超过国家标准，是优良的土工增强材料。

段应用领域：

(1)作挡土墙回填中的加筋，或用于锚固挡土墙的面板。修筑包裹式挡土墙或桥台。

(2)加固柔性路面，修补道路上的裂缝，防止路面反射裂缝。

(3)增加碎石边坡及加筋土的稳定性，防止水土流失和低温时土体的冻害。

- (4)路道渣与路基之间的隔离层，或路基与软基之间的隔离层。
- (5)人工填土、堆石或材料场与地基的隔离层，不同冻土层之间的隔离，反滤和加固作用。
- (6)储灰坝或尾矿坝的初期上游坝面的滤层，挡土墙回填土中排水系统的滤层。
- (7)排水暗管周边或碎石排水暗沟周边的滤层。
- (8)水利工程中水井、减压井或斜压管的滤层。
- (9)公路、机场、铁路道渣和人工堆石等与地基之间的土工织物的隔离层。
- (10)土坝内部垂直或水平排水，埋入土体中消散空隙水压力。
- (11)土坝或土堤中的防渗土工膜后面或混凝土护面下部的排水。
- (12)排除隧洞周边渗水，减轻衬砌所承受的外水压力及各建筑物周围渗水。
- (13)人工填土地基运动场地基的排水。
- (14)公路(包括临时道路)铁路、堤岸、土石坝、机场、运动场等工程中用以加强软弱地基。