

# 中央空调水处理公司中央空调水处理金润环保图

产品名称	中央空调水处理公司中央空调水处理金润环保图
公司名称	广州市金润环保科技股份有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:金润 型号:YV1580
公司地址	中国 广东 广州市黄埔区大沙地西6号之一
联系电话	82337057 15915722087

## 产品详情

清除生长在管壁、池壁上生物膜，根除水体中所有细菌，清楚污垢、水垢等损害管道、机组等所有沉积物。替代化学品杀菌，从而不产生任何残留物质，安全、高效、广谱，不给人类健康产生危害，不给环境造成污染，确保在应用领域中用水质的稳定安全的流动，保证机组、管道的稳定、高效的运行。

### 预膜剂组份

主要由聚磷酸盐及锌盐组成，聚磷酸盐主要作为缓蚀剂使用，当加入适当的锌盐后并加大使用量，即可以阻止磷酸盐的水解又可以加快成膜的速度。膜的成分为： $r\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 、磷酸铁络合物、磷酸锌和氢氧化锌。

具体操作步骤如下：

#### 1) 循环水系统水冲洗

化学清洗工作开始前，应先打扫和清理管道、冷却水池以及冷却设备，然后向水池和循环水系统中充水，开泵进行循环冲洗、排放。假如冷却塔还加有回水旁路管，可以使回水不经塔进行清洗，以免污染物中大块儿颗粒堵塞冷却塔填料；

## 除锈垢处理

通过清洗复合剂对三氧化二铁、碳酸钙、磷酸钙等污垢作用，生成易溶于水的离子，置换系统水，使水冷器表面恢复原有状态，为预膜及正常运行创造一个良好环境。

### 操作要点：

(1) 确认水质合格，即浊度小于20NTU，在冷却塔吸入口一次性投加JRWP-4Q清洗复合剂，循环1h后，开始检测PH、总铁、浊度、Ca<sup>2+</sup>。

(2) 运行过程中，若PH大于5.0时，补加JRWP-4Q清洗复合剂，维持运行12~24h。

(3) 清洗过程中作好时间-总铁、时间-钙及时间-浊度曲线，确定设备清洗时间的最优数值。清洗时间约为24h。

广州市金润环保科技有限公司公司的目标是与客户的精诚合作，以满足用户的需求为宗旨，以优质服务为使命，为社会减排、为公司增效、为企业节能、降低运行成本，节约水资源及能源、保护环境卫生、提高公共场所的空气品质、减少废水排放、提高综合经济效益，并使用户达到节能、降耗、环保的目标，实现可持续发展。公司的服务理念是“细节服务，精益求精”，经营理念是“正规化、科学化、技术化、专业化”。