

湖南新农村太阳能路灯 LED路灯 美丽乡村路灯

产品名称	湖南新农村太阳能路灯 LED路灯 美丽乡村路灯
公司名称	湖南浩峰照明工程有限公司邵阳分公司
价格	1480.00/套
规格参数	品牌:浩峰照明 型号:TYNDLD-043
公司地址	邵阳市北塔区陈家桥乡万桥社区
联系电话	07395196883 13319692211

产品详情

专业路灯厂，浩峰照明，定制生产太阳能路灯、led路灯，联系电话：15115921358 何女士。浩峰照明，厂家直销农村太阳能路灯、市电路灯、led路灯灯杆、路灯灯头、庭院灯、草坪灯、高杆灯等产品，致力于打造三千个美丽乡镇，为中国的城乡亮化增光添彩。

【适用范围】：农村道路照明，主干道照明，次干道照明，城市道路照明，厂区道路照明，小区道路照明，公园道路照明等。

太阳能路灯灯臂的组装

用幅宽为60cm的气膜垫缠绕灯臂组件，一定要是60cm的气膜垫。气膜垫压接部分为其幅宽的六分之一，就是60除以10，等于10cm，气膜垫接头处需用动力胶带缠绕3圈，缠绕的时候要用力。但是也不要用力过大，缠绕紧了为止，然后用草绳缠绕，间距为 80 ± 10 mm。

接下来将组装完毕并调试好后的灯具放入原包装箱内，首先拿抹布把箱子插干净。抹掉灰尘颗粒。然后用动力胶带将包装箱封好。太阳能路灯封箱时大家请注意，先用动力胶带将包装箱的中部封好，一只手按胶带，一只手拿胶带，然后再与封好的胶带垂直方向上封一次，确保万无一失。动力胶带两边距顶部边缘80mm，位置在包装箱的中间，记得在中间位置，大家不要封歪了。否则效果就不好了。要求动力胶带端面平齐，位置正确。

*后用打包机在距包装箱两端 200 ± 20 mm处各打一圈打包带。按紧即可。*后用记号笔在标牌上填写产品型号和数量，将标牌贴在太阳能路灯包装箱的长面居中位置。

美丽乡村太阳能路灯对不同地区的配置规格要求

首先我们需要简单了解太阳能路灯的工作原理，它利用太阳能电池的光生伏特效应原理，白天太阳电池吸收太阳能光子能量产生电能，通过控制器储存在蓄电池里，当夜幕降临或灯具周围光亮度低到一定数

值时，控制器会自行进行放电操作打开路灯开始照明。

太阳能路灯设计所需的数据—通过已知太阳能路灯使用地来查找使用地的经度与纬度。通过(中国不同倾斜面上太阳辐射数据库)来确定太阳电池组件的倾斜角与方位角及计算该地区的太阳能标准峰值日照时间。

路灯所选用光源的功率(w)。光源功率的大小直接影响着整个系统的参数稳定性。

太阳能路灯每天晚上工作的时间(h)。这是决定太阳能路灯系统中组件大小的核心参数，通过确定工作时间，可以初步计算负载每天的功耗和与之相应的太阳电池组件的充电电流。

太阳能路灯需要保持的连续阴雨天数(d)。这个参数决定了蓄电池容量的大小及阴雨天过后恢复电池容量所需要的太阳电池组件功率。确定两个连续阴雨天之间的间隔天数d。这是决定系统在一个连续阴雨天过后充满蓄电池所需要的电池组件功率。

浩峰照明，专业路灯，厂家批发直销，品质保证！