

原装爱德华真空泵E2M28及二手爱德华E2M28

产品名称	原装爱德华真空泵E2M28及二手爱德华E2M28
公司名称	东莞龙德真空科技有限公司
价格	面议
规格参数	爱德华真空泵:E2M18 E2M28:E2M30 E2M40:E2M80
公司地址	东莞市寮步镇香市路
联系电话	13802399381

产品详情

原装爱德华真空泵E2M28及二手爱德华E2M28，东莞龙德真空科技公司现货供应。爱德华E2M28真空泵应用于：分析仪器 - LCMS，汽车，射束线和高能物理，超高速离心机，覆层，低温学，脱气/硫化 - 油，环氧树脂，蒸馏/萃取/过滤，冷冻干燥，熔炉，气瓶充气/排空，凝胶体干燥，手套式操作箱，干燥炉，实验室工作台上真空，激光、气体回收和再循环，氦检漏仪，负载锁和传输腔，冷冻制造，旋转离心蒸发器，溶剂回收，表面科学仪器，涡轮分子前级泵。

特性与优势：

该泵旨在进行可靠的长期运行。

热过载设备可防止过热（仅用于单相型号）。

该泵为自由放置的装置。

传动由一个单相或三相（四极）电机通过活动联结器提供。

电机是全封闭的，通过电机冷却风扇进行冷却。

易于使用控制。

具有集成式油封口的压力压铸油箱可防止油泄露。

气镇阀具有非常高的水蒸汽输送能力。

经外部机构检验，符合 EN61010、CSA、C22.2 和 UL61010 标准。

油分配阀。

增压室是气密的。

油品观察窗、两个油排放塞、进气口和出气口喷嘴都作为标配提供。

气镇控制。

技术数据

排量（工作容积）

50 Hz 32.2 m³h⁻¹ / 19 ft³min⁻¹

60 Hz 38.9 m³h⁻¹ / 22.3 ft³min⁻¹

速度 (Pneuop 6602)

50 Hz 27.5 m³h⁻¹ / 16.2 ft³min⁻¹

60 Hz 33.0 m³h⁻¹ / 19.5 ft³min⁻¹

极限真空（总压力）

不带气镇 1 x 10⁻³ mbar / 7.5 x 10⁻⁴ Torr

带气镇 1.5 x 10⁻² mbar / 1.1 x 10⁻² Torr

带 Fomblin 1 x 10⁻² mbar / 7.5 x 10⁻³ Torr

入口连接：NW25 法兰

出口连接：可从 3/4 in BSP 塞孔卸下的 15 mm 外径喷嘴

出口处的最大允许压力：0.5 bar 表压/7 psig

水蒸汽的最大进气口压力：30 mbar / 23 Torr

最大水蒸汽抽速：0.7 kg h⁻¹

工作温度范围：13 – 40 °C

标称转速：1440/1720 rpm

电机功率：

50 Hz 0.75 kW

60 Hz 0.90 kW

电源连接器：IEC EN60320 C19

重量：40 kg / 88 lbs

噪音：50 Hz 时 57 dB(A)

油容量 - 最大：1.5 升

油容量 - 最小：1.2 升

推荐使用的油（提供）：Ultragrade 19

欢迎各新老客户来电洽谈，我们将竭诚为您提供免费的技术指导与全套满意的维修服务支持。

全国销售热线：138-023-99381 13763270087 0769-81108235（韦先生）