

无热再生吸附式干燥机品牌大全

产品名称	无热再生吸附式干燥机品牌大全
公司名称	浙江雷厉净化设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:雷厉 型号:RD-30A 66:88
公司地址	杭州市余杭区五常街道后山路8号D幢3层303室
联系电话	18607137426

产品详情

设备名称: 无热再生吸附式干燥机

处理气量:1.50-230.00立方/分钟

压力露点:-20 至 -40 进气压力:0.6-1.0Mpa ,高压型可定货 进气温度: 45 进气含油量: 0.1ppm
耗气量:11-13% 电源:220V 50HZ

无热再生吸附式干燥机工作原理：

无热再生吸附式压缩空气干燥机是根据变压吸附、再生循环的原理，利用自热（无需外部热源）进行吸附干燥。压缩空气交替流经两个吸附塔，当其中一个吸附塔在高分压的状态下，干燥剂吸收大量的水份，而另一吸附塔则由再生气管道通入干燥的低压气体，解析干燥剂吸收的水份。

无热再生吸附式干燥机主要性能特点：

- 1、大容量的干燥剂床保证了空气与干燥剂有充足的接触时间，使干燥剂能充分吸收水份，达到稳定的出口露点。额外附加30%的干燥剂可以弥补干燥剂的自热老化，延长使用寿命。
- 2、独特设计的可拆卸式不锈钢扩散器，均匀分布塔内气体，避免沟流现象。
- 3、大负载的排气消音器，使噪音降为最低。
- 4、选用高品质的切断阀和电磁阀，动作准确、性能可靠。

- 5、先进的微电脑控制系统，具有自动记时、自动切换、工作时间设定、故障报警等功能。
- 6、可根据需要选装露点监测控制系统。

产品简介：

雷厉压缩空气干燥机（吸干机）是根据变压吸附的原理，对压缩空气进行干燥的一种设备。在一定的压力下，压缩空气自下而上流经吸附剂层（干燥床），在常温高压下，吸附剂吸收空气中的水份，使压缩空气得到干燥。用少量的干燥空气与吸附剂接触，从而除去被干燥剂吸附的水份，并排出机外，使吸附剂得到再生这就是吸干机的变压--吸附过程。

另厂家供应 空压机，冷冻式压缩空气干燥机（冷干机），无热再生吸附式干燥机（吸干机），微热再生吸附式干燥机，余热再生吸附式干燥机，鼓风再生吸附式干燥机，组合式低露点干燥机，预冷机组（冷气机），工业冷水机，空气除湿机，油水分离器（气水分离器），精密过滤器，高效除油器，除菌过滤器，不锈钢过滤器，压缩空气冷却器，电子式自动排水器，浮球式自动排水器 供应
美国汉克森HANKISON过滤器及滤芯，英国多米尼克 汉德DOMNICK HUNTER过滤器及滤芯，意大利海罗斯HIROSS滤芯，德国超滤ULTRAFILTER滤芯，德国先达ZANDER滤芯，德国BEA滤芯，美国派克PARKER滤芯，日本SMC滤芯，供应 杭州嘉美JM过滤器及滤芯，台湾家盟滤芯，宁波贝斯特滤芯，山立滤芯，嘉隆滤芯，超滤滤芯，嘉联滤芯，科林艾尔滤芯，汉业滤芯，佑成滤芯，嘉源滤芯，富阳盛大滤芯，博大滤芯，无锡纽曼泰克滤芯，盛达滤芯，华灵滤芯，

并可根据客户提供高压型、分体防爆型、不锈钢型等特殊机型，欢迎来电咨询！周先生
电话：18607137426 QQ：2350326770