# led灯珠2835贴片紫色发光二极管0.1W纯紫

| | |
|---|---|
| 产品名称 | led灯珠2835贴片紫色发光二极管0.1W纯紫 |
| 公司名称 | 深圳市永熙光电科技有限公司 |
| 价格 | 80.00/k |
| 规格参数 | 亮度:200-300mcd<br>波段:390-400<br>电压:3.0-3.2 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道前进二路宝田工业区百佳润商务中心6楼618 |
| 联系电话 | 0755-23614685 13528845909 |

# 产品详情

【产品适用范围及用途】　产品主要用于验钞机器、灭蚊拍、灭菌消毒。。。【产品特点】1 本公司采用台湾全自动固晶机，焊线机，保证产品的一致性，产品采用台湾芯片，耐温环氧树脂胶水，纯金线制作，保证了产品的稳定性；2 低光衰，每3000小时均<2%，延长使用寿命；3 超低发热量，高亮度；4 超长使用寿命，正常情况下适用寿命可长达5万小时，是普通节能灯的5-10倍；5 快速点亮，时间小于100纳秒(NS)；6 静电防护，更安全；

产品参数：

| 颜色(colour) | 波段(nm) | 电压(V) | 亮度(mcd) |
|---|---|---|---|
| 红光(red light) | 621-624nm | 1.8-2.2V | 100-180mcd |
| 黄光(yellow light) | 585-592nm | 1.8-2.2V | 100-180mcd |
| 黄绿光(yellowgreen light) | 570-572nm | 1.8-2.2V | 24-92mcd |
| 橙光(orange light) | 603-606nm | 1.8-2.2V | 120-220mcd |
| 蓝光(biue light) | 465-470nm | 2.6-3.2V | 120-220mcd |
| 翠绿光(green light) | 521-524nm | 2.6-3.2V | 500-650mcd |
| 白光(white light) | 按X ,Y 值来确定色温 | 2.6-3.2V | 600-700mcd |
| | 按X ,Y 值来确定色温 | 2.6-3.2V | 350-600mcd |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 粉光(pink light) | 400-405nm | 3.2-3.4V | 10-20mcd |
| 紫光(purple light) | 487.5-492.5nm | 2.6-3.2V | 600-700mcd |
| 冰蓝光(ice blue light) | | | |

【产品规格】

【注意事项】1.为防过大电流 必须运用电阻保护,否则轻微的电压转移将导致电流击穿芯片烧坏。

2.存储a.在产品使用之前，请勿打开产品防潮袋或置于潮湿的环境。b.在未开封之前应保存在30°C以下，湿度在60%以下的环境中，最长保存期为1年。c.打开包装袋后，LED 需保存在30°C/40%湿度以下的条件，且必须在7天内使用完。d.发光二极管存储时间过长或者潮湿，应采用温度70±5°C 12小时烘干处理。

【焊接条件】1.回流焊不应该超过两次。2.焊接时请不要重压或重击LED灯。3.焊接后温度未回降到常温时请勿扭曲线路板或摔击。

4.手工焊接时，烙铁温度不高于350°C，每个焊脚焊接时间不超过3 秒

【关于快递】

1.因快递公司上门收件的时间不确定，通常下午五点前完成付款的交易，可以当天发货；下午五点后付款的，可能需第二天发货，一般默认发省内速尔和省外顺丰，可根据部分客户要求改发其它快递，需客户下单时标注说明，另为省去计算运费的麻烦， 一律为到付。（大批量的，本公司可支付运费！！！）

2.为避免运输途中造成货物损坏给您带来的损失，请您在收到货物时当着快递公司人员的面认真检查，如果发现货物损坏、数量不足，请勿签收，并马上与我司取得联系，公司将根据实际情况处理。

3.到货期限：一般情况下，广东省内1-2天。省外1-3天，最长一般不超过5天