

鱼塘清淤泵,水库污泥泵,河道疏浚泵

产品名称	鱼塘清淤泵,水库污泥泵,河道疏浚泵
公司名称	济南博联泥浆泵有限公司销售部
价格	5400.00/台
规格参数	流量:10-2200m ³ /h 扬程:5-60m 功率:3-132kw
公司地址	山东省济南市化纤厂路2号
联系电话	0531-58769402 13869156515

产品详情

鱼塘清淤泵,水库污泥泵,河道疏浚泵

用于池塘、泥塘中抽取污泥，河道多年淤泥清理泵，河道疏浚，使河水更流畅。

鱼塘清淤泵,水库污泥泵,河道疏浚泵优势：

- 1.泵壳、叶轮、护板等主要过流部件全部采用高铬合金耐磨材料，使用寿命长，节约投资成本。
- 2.底部配有搅拌叶轮，通过强力搅拌可把沉淀在水底黄沙淤泥搅拌成浆体，并同时泵送。
- 3.最大潜水深度可达50米，流量最大可达2000立方，适用于各种需要大流量、深水抽沙的抽沙环境。
- 4.产品型号齐全，种类较多，具体可来电咨询订购。
- 5.安装拆卸、维修保养方便。潜水抽沙泵是机电一体化产品，均在水中运行，结构紧凑，操作简单，可以很方便地对其进行安装和拆卸。

鱼塘清淤泵,水库污泥泵,河道疏浚泵主要用途：

- 1.江、河、湖、海等水域抽沙及沙场洗沙专用。
- 2.河道、湖泊、水库、水电站、港口等泥沙清淤。
- 3.工程施工排泥沙、泥浆、工程施工排水、桥墩施工时排水排泥沙。
- 4.市政管道、雨水泵站泥沙清理

- 5.工厂清沉沙池、矿井清水仓泥沙、疏浚河道、海边采沙、清理水库沉沙、淘井等。
- 6.清除钢渣、清除废矿渣、热电厂清除粉煤灰、排尾矿砂、洗煤、选矿、淘金等。

鱼塘清淤泵,水库污泥泵,河道疏浚泵使用条件：

- 1.为50Hz、60Hz/220V、380V、415V、660V、1140V三相交流电源，配电变压器的容量为2-3倍电定容量。
- 2.在介质中的工作位置为立式，工作状态为连续。
- 3.潜水深度：不大于50米，最小潜水深度以淹没电机为准。
- 4.介质中固体颗粒最大浓度：灰渣为45%，矿渣为60%。
- 5.温度不得超过50℃，R型(耐高温)不超过140℃，不含易燃易爆性气体。

24小时热线：13869156515 15165199510 电话：0531-58769402 QQ：2206793513

网址：<http://www.nishapump.com/>

鱼塘清淤泵,水库污泥泵,河道疏浚泵

- 1.主要由电机、泵体、叶轮、护板、泵盖及轴承组件等组成。
- 2.泵体、叶轮、护板的材质均有高铬合金耐磨材料制造。
- 3.泵的轴密封采用三套硬质合金机械密封，较好的保证了泵的正常运行。