

布料机用回转支承天津回转支承船用轴承嵩海华工

产品名称	布料机用回转支承天津回转支承船用轴承嵩海华工
公司名称	天津嵩海华工机械设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:祥林 型号:JJ1848
公司地址	天津市南开区新南马路五金城2-13-101
联系电话	022-87888082

产品详情

【嵩海华工向您推荐明星产品--回转支承轴承】

回转支承滚道剥层齿圈断齿的处理：

回转支承由于材质气孔或夹层,滚道淬硬层硬度、深度不均匀等制造质量问题或某些外界原因，造成滚道淬硬层剥落或齿圈断齿，将使设备不能正常工作。

对于滚道剥层，首先要作正确判断。出现剥层，一般在外部不易见到。据我们的经验，出现以下情况时，说明滚道有剥层：主机带载回转时，滚道处有“咯-咯”异响，回转速度不均匀或某个方位速度明显减慢并伴有轻微的振动；回转电动机温升过高或电流过大；回转电动机与液压耦合器或联轴节等的键槽被挤坏等。

出现剥层后，必须及时修复。否则剥层面积会扩大，以致整个回转支承报废。

【嵩海华工向您推荐明星产品--回转支承轴承】

回转支承轨道的检查修复：

拆修前必须先弄清回转机构的构造与原理。回转机构包括回转滚盘、转台和回转液压马达及减速器。回转滚盘时滚珠式支承回转装置，主要由内外齿圈、上下滚道圈和滚珠等组成。外齿圈以螺栓固定在底架上，其内缘制有上下凹槽。上下滚道圈外缘都只有凹槽，滚道圈套装在外齿圈内，滚道圈凹槽与外齿圈构成上下两个O形滚道，滚珠分别装于两滚道内。滚道圈用螺栓固定为一体，这样，滚道圈可作自由转动。外齿圈外缘设有注油嘴，滚道圈与外齿圈之间装有油封。转台用螺栓与滚道圈连接。其上

安装着吊臂、回转马达及减速器和操纵室等。减速器及回转液压马达用于将马达的动力传递方向改变90°，并降低马达转速和增大转矩，以适应回转的需要。它主要由壳体、立轴、驱动齿轮、蜗轮、蜗杆和减速齿轮等组成。了解了基本结构，再根据上述故障现象，判断故障出在回转机构的滚道和滚珠上。

（嵩海华工欢迎您惠顾）

销售员的着装细节“客户+1”

销售员西装革履公文包，能体现公司形象，在任何时候都是不错的选择，但有时候还是要看被拜访的对象，双方着装反差太大反而会使对方不自在，无形中拉开了双方的距离。如轴承销售员经常要拜访各厂采购经理和场地工程师技术人员，前者当然要衬衫领带以表现你专业形象；后者若同样着装则有些不妥，因为施工工地环境所限，工作人员不可能讲究着装，如果你穿太好的衣服跑工地，不要说与客户交谈，甚至有可能连办公室坐的地方都难找到。专家说：最好的着装方案是“客户+1”，只比客户穿得好“一点”，这样既能体现对客户的尊重，又不会拉开双方的距离。