

# 电厂煤渣泵、抽渣泵、渣浆泵

产品名称	电厂煤渣泵、抽渣泵、渣浆泵
公司名称	济南博联泥浆泵有限公司销售部
价格	4800.00/台
规格参数	流量:10-2200m <sup>3</sup> /h 扬程:5-60m 功率:3-132kw
公司地址	山东省济南市化纤厂路2号
联系电话	0531-58769402 13869156515

## 产品详情

### 电厂煤渣泵、抽渣泵、渣浆泵

采用了最新的潜水搅拌和尾砂输送技术，即用强有力的搅拌叶轮将已沉淀的煤渣颗粒搅拌成渣浆，然后用砂泵泵送到需要的地方。

电厂煤渣泵、抽渣泵、渣浆泵一般应用：

- 1.选矿厂尾矿、矿渣、矿浆输送。
- 2.煤矿煤渣、煤泥、煤浆清除。
- 3.电厂粉煤灰、煤泥、煤浆输送。
- 4.吸取各种金刚沙、石英砂、钢渣固体颗粒。
- 5.选矿、淘金、抽铁砂。
- 6.从尾矿库中回采尾矿砂再利用，提高资源的利用率，提高生产效率、节约生产成本。
- 7.尾坝或矿井中矿砂、尾砂、砂浆、矿渣等清理及输送排放。

电厂煤渣泵、抽渣泵、渣浆泵使用条件:

1. 电源为50Hz或60Hz/220V/380V/415V/660V/1440V，三相交流电源，配电变压器的容量为2-3倍电机额定容量。

2. 介质温度不得超过50℃，R型不超过110℃，不含易燃易爆性气体。

3. 介质中固体颗粒的最大重量浓度：灰渣为45%，矿渣为60%。

4. 机组潜水深度：不大于50米，最小潜水深度以淹没电机为准。

5. 机组在介质中的工作位置为立式，上部悬挂定位。

电厂煤渣泵、抽渣泵、渣浆泵独特的设计理念，保证了结构先进、流道宽阔、通过能力强，加上精良的选材，使其在水利工程、污水处理、电力、建材、化工、矿山、石油、采矿、造船、冶金、煤炭、市政环保和河流疏浚等企业得到广泛应用，多用于输送含有污泥、砂石、泥浆、杂质、煤泥、淤泥、煤渣、尾矿等含有磨蚀性固体颗粒的液体。如：火电厂水力除灰，冶金选矿厂矿浆输送，洗煤厂煤浆及重介输送等。

24小时热线：13869156515 15165199510 电话：0531-58769402 QQ：2206793513

网址：<http://www.nishapump.com/>