

正压密封测试仪GF-MZ-2正压密封测试仪

产品名称	正压密封测试仪GF-MZ-2正压密封测试仪
公司名称	东莞市东城欧瑞仪器设备厂
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:奥瑞博科 型号:GF-MF800 尺寸:520mm(L)*340mm(W)*250mm(H)
公司地址	中国 广东 东莞 东城区主山高田坊莞温路南100号聚富商业中心A4..
联系电话	86 769 22602617/2620670 13809630587

产品详情

产品名称	真空密封性能测试仪 泄漏测试仪		
品牌	aruibok 奥瑞博科 (注册商标 仿冒必究)		
型号	gx-mf300	gx-mf900	
测量范围	0 ~ -90 kpa (0 ~ -0.9bar 0 ~ -25inHg)		
精度	一级		
气源	内置/外接气源	内置/外接气源	
主机尺寸	520mm(l)*340mm(w)*250mm(h)		21
功率	250w	250w	

电 源	110v/60hz	220v/50hz
气源接口	8mm聚氨酯管	
真空密封桶尺寸	300mm*200 ~ 420mm (h) 标配现货 400mm ~ 600mm (w) 选配现货 1000mm (w) 定制	2
符合标准	gb/t 15171 《软包装件密封性能试验方法》 astm d3078 《起泡法测定软包装泄漏的标准试验 同时符合iso、美国、欧盟及日本标准	
箱体材料	全不锈钢材料（优于其他机箱涂漆易生锈产品	

我厂为众多检测机构、科研单位、企事业单位研发生产了其它各类型正压、负压、密封泄漏测试检测仪器，可寄实物或发送产品图片至我厂评估后实施定制。

电话：13809630587 qq邮箱：45658214@qq.com

备有专为经销商生产的中性面板密封仪

产品用途 gx-mf系列真空包装密封测试仪（泄漏测试仪）适用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车密封件、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等的密封试验。在食品真空或充气包装中，通过gx-mf系列食品包装袋密封仪对包装袋的检测与试验，可以将包装机通过调温，将包装密封性能提高至最佳状态。杜绝因包装密封因素导致的质量问题。亦可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试

工作原理 gx-mf系列真空密封测试仪（泄漏测试仪）通过对真空室抽真空，使浸在水中的试样产生内外压差，观测试样内气体外逸情况，以此判定试样的密封性能；