

《胶球清洗装置配件、柴油机消音器》bjyc销售

产品名称	《胶球清洗装置配件、柴油机消音器》bjyc销售
公司名称	北京益创环保科技有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	
公司地址	北京市昌平区西环路20号2号楼10层2023
联系电话	010-63866346 18910163728

产品详情

《胶球清洗装置配件、柴油机排气消音器》bjyc销售

北京益创企业现有除氧器、消声器、滤水器、胶球清洗、滤油机等环保产品。辅机产品有：胶球、二次滤网、胶球清洗、胶球清洗装置、中央胶球清洗装置、除氧器、旋膜式除氧器、新型旋膜式除氧器、板框式滤油机、真空滤油机、复式真空滤油机、消声隔声装置、减温减压器、化学补水装置、连续排污膨胀器、定期排污膨胀器、疏水扩容器、波纹管及各种规格型号的节能降耗辅机产品。产品在国内外市场上享有良好的信誉，深受客户青睐、欢迎客户咨询订购

。选购电力辅机设备就找正规厂家北京益创环保科技有限公司销售电话：王经理 18910163728

QQ：56571920

小孔消音器

PB系列小孔喷注消声器系九十年代研制、开发的新一代降噪产品，它根据大孔降压喷注消声的原理，通过优化设计，其降噪指标、安全性能和使用寿命远优于目前市场上同类产品，可更好的满足电力、冶金、石油、化工、纺织、造纸、食品等工业的低压、中压、次高压、高压、超高压、亚临界等参数的各种锅炉、压力容器管道排汽（气）放空及其安全阀、释放阀排汽（气）的降噪需要。与国内、外同类产品相比，本系列具有以下独特优点：

(1) 消声量大。

(2) 体小质轻，PB消声器与排汽管直接焊接，安装方便。排汽管道不因消声器的安装而受到额外荷载，保证排汽管道工作的安全可靠；

(3) 结构简洁、合理、检修、维护工作量小；

(4) 消声筒材质采用不锈钢(1Cr18Ni9Ti)制作，具有耐热、耐腐蚀性，能经久耐用。

阻性式

主要是利用多孔吸声材料来降低噪声的。把吸声材料固定在气流通道的内壁上或按照一定方式在管道中排列，就构成了阻性消声器。当声波进入阻性消声器时，一部分声能在多孔材料的孔隙中摩擦而转化成热能耗散掉，使通过消声器的声波减弱。阻性消声器就好象电学上的纯电阻电路，吸声材料类似于电阻。因此，人们就把这种消声器称为阻性消声器。阻性消声器对中高频消声效果好、对低频消声效果较差。

抗性式

是由突变界面的管和室组合而成的，好象是一个声学滤波器，与电学滤波器相似，每一

个带管的小室是滤波器的一个网孔，管中的空气质量相当于电学上的电感和电阻，称为声质量和声阻。小室中的空气体积相当于电学上的电容，称为声顺。与电学滤波器类似，每一个带管的小室都有自己的固有频率。当包含有各种频率成分的声波进入第一个短管时，只有在第一个网孔固有频率附近的某些频率的声波才能通过网孔到达第二个短管口，而另外一些频率的声波则不可能通过网孔，只能在小室中来回反射，因此，我们称这种对声波有滤波功能的结构为声学滤波器。选取适当的管和室进行组合，就可以滤掉某些频率成分的噪声，从而达到消声的目的。抗性消声器适用于消除中、低频噪声。

把阻性结构和抗性结

构按照一定的方式组合起来，就构成了阻

抗复合式消声器。 《胶球清洗装置配件、柴油机排气消音器》bjyc销售

我公司生产的胶球清洗装置是目前国内更新换代产品，胶球清洗装置主要分A、B两大系列；A系列为漏斗式胶球网是专利产品，专利证号：200720035745.7。B系列为冲孔板网式收球网，本装置主要组成部件由先进的强排污反冲清二次滤网和收球网组成，两大系列收球网是当前国内对冷却管清洗最为先进产品。它具有以下特点：

1、设计结构新颖合理。 2、操作方便。 3、胶球回收率可达（ 98%）。 4、二次滤网过滤能力强。

A、B系列的使用范围

1、A系列漏斗式收球网主要适用于25MW以下发电机组凝汽器冷却水管的清洗装置，同时适用于各种热交换器对冷却管的清洗的使用，提高热交换的经济效益。

2、B系列冲孔板网式收球网广泛用于25MW以上汽轮机组的凝汽器冷却水管的清洗使用。

A、B两大系列胶球清洗装置产品的优点

1、我公司生产的A、B两大系列产品克服老胶球清洗的漏球、切球、跑球的缺点。

2、收球率：投球达到饱和状态下收球率可以达到98%以上。

3、采用不锈钢冲孔板作为拦网，胶球的使用寿命可以延长3—4倍时间。

订货须知:

- 1、定货范围是需求全套还是其中之一。
- 2、提供凝汽器循环水管内外径尺寸及凝汽器冷却管内径尺寸。
- 3、收球网是否要电动执行机构。
- 4、一般厂家采用共用制,即配两台收球网,两台分配器,一台装球室,一台胶球泵,一台电器柜(根据水质决定是否配二次滤网)。
- 5、循环水流量设计值及水中杂质含量。