

耐水洗色牢度试验机GSX-8耐水洗色牢度试验机

产品名称	耐水洗色牢度试验机GSX-8耐水洗色牢度试验机
公司名称	东莞市东城欧瑞仪器设备厂
价格	6820.00/台
规格参数	品牌:奥瑞博科 型号:GSX-8 电源:220V/50Hz
公司地址	中国 广东 东莞 东城区主山高田坊莞温路南100号聚富商业中心A4..
联系电话	86 769 22602617/2620670 13809630587

产品详情

耐水洗色牢度试验机gsx-8耐水洗色牢度试验机

适用范围：gsx系列耐水洗色牢度试验机适用于各种纺织品耐洗、耐干洗、耐缩呢色牢度试验，也可用于考核染料耐洗色牢度性能的试验。

产品名称	耐水洗色牢度试验机
品牌	奥瑞博科
型号	gsx-8
iso国标钢杯容量	550ml
aatcc美标钢杯容量	1200ml
iso国标钢杯数量	标配 4 只
aatcc美标钢杯数量	标配 4 只

旋转架中心至试杯底距离	45mm
旋转速度	40 ± 2r/min
时间控制范围	9999min59s
时间控制误差	< ± 5s
温度控制范围	室温 ~ 99
温度控制误差	± 1
加热方法	电加热
加热功率	1500w
电 源	ac 220v 50hz
外形尺寸	500*730*1050mm
重 量	约70kg
测试钢珠	100粒标准304材质钢珠
符合标准	gb/t3921/1/2/3/4/5、iso105c01/c02/03/04/05/c06/08 10860/0844、aatcc61/1a/2a/3a/4a/5a、bs1006等

技术特性：1、可做国标或美标及iso标准耐洗试验杯试验。
2、pid温度控制功能，有效解决温度“过冲”现象。3、可设置试验时间定时，有效保证试验时间准确。
4、温度自由设定,自动温度加热，自动恒温功能。5、可预设多种国际标准，多种测试方法选择。6、
单项手动操作功能,便于安装取下试验杯等。安装取下试验杯探作简单,轻松一旋即可。
7、出水阀门及水洗罐配有方便安全的锁动开关，操作方便。
8、打开试验箱安全保护停机功能，确保工作人员安全操作。
9、试验机防干烧缺水报警，超温报警功能。10、试验机超水位自溢功能。11、试验机排水功能。

- 12、全高等级不锈钢拉丝工艺，美观耐用。
- 13、安全装置：缺水报警，超温报警，开门报警，测试完成提示。
- 14、最高等级全不锈钢拉丝工艺，美观耐用。 15、万向轮移动带锁，移动方便。