

450*300雨水沉泥检查井|污水检查井|正林

产品名称	450*300雨水沉泥检查井 污水检查井 正林
公司名称	无锡市正林建材有限公司
价格	39.00/件
规格参数	品牌:依道丰 型号:315*200
公司地址	无锡市滨湖区黄金湾工业园8-2号
联系电话	85064908 13606177904

产品详情

检查井

一般设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处，间距根据连接根据管径大小从30米到100米不等，连接管相同的[污水检查井](#)比[雨水检查井](#)间距小10米，具体根据室外排水设计规范确定。

塑料检查井主要优点：（1）、部件采用热塑性塑料一次注塑而成，耐腐蚀、耐酸碱、使用寿命长。通过国家化学建筑材料测试中心测试，经久耐用；

（2）、保护环境 各个管口连接处均采用柔性连接，连接灵活方便，有优越的水密性，彻底杜绝雨水污水渗漏、泄漏，防止对地下水的二次污染。安全环保；

（3）、管道与井座柔性连接，管道与井座的粘土共同运动、均匀沉降，很好的解决了传统检查井与塑料管道连接所产生的不均匀沉降问题，有效防止地面塌陷；

（4）、安装简便，采用分体组装结构、施工方便、提高工作效率、可全天候施工，砖砌检查井和其他水泥模块砌筑井与之无法相比。井筒可现场切割、调整，适应各种安装深度要求，有效降低成本，大大提高施工进度，缩短工期是传统检查井的10-20倍以上；

(5)、高效排水 内壁光滑流畅，设有导流槽，污物不易滞留，减少了堵塞的可能，有着出色的排水性能，雨污排放率是传统检查井的 1 ~ 3 倍；

(6)、重量轻，易于运输和安装，性能可靠，承载能力强；适配性强，品种齐全，可任意调节井筒高度及在筒体上打孔，调节方向，满足工程安装的一切需求；

(7)、综合造价低，维护费用少，比传统检查井更具优势；可以回收循环利用，有着巨大的社会效益。柔性连接的优点：灵活方便，能克服风尘、沙灰的恶劣施工环境。还可克服因路面增高而不能重复插入的困难。(8)、节能省地 以高分子树脂为加工原料，可节省宝贵的粘土资源，符合国家可持续发展的基本国策。