

# STC40-50,STC65-100手轮截止阀

产品名称	STC40-50,STC65-100手轮截止阀
公司名称	广州思卓贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DANFOSS/丹佛斯 型号:STC40-50,STC65-100 连接方式:焊接
公司地址	广州市白云区机场路585号315室
联系电话	020-36218410 13312878010

## 产品详情

STC40-50,STC65-100手轮截止阀的产品介绍

### 制冷剂

适用于所有常见的非易燃制冷剂，包括氨、H<sub>2</sub>S和非腐蚀性气体/液体，具体取决于密封材料的兼容性。不推荐使用易燃的碳氢化合物。STC只推荐用于封闭管路系统中。有关更多信息，请联系丹佛斯。

### 温度范围

-50 /+150 (-58 /+302 )

### 压力范围

最大工作压力：25 bar g (363 psi g)

### STC40-50,STC65-100手轮截止阀的安装方法

安装阀门时，阀杆必须垂直向上或处于水平位置（图1）。应手动操作打开阀门，不可使用工具或其他装置（图3）。阀门的设计可以承受很高的内部压力。尽管如此，管路系统的设计也必须避免有存液弯，防止系统出现因

热膨胀导致的过高压力而损坏管路。管路的设计应考虑对系统中出现瞬时“液击”现象的有效防护。

### 注意!

STC 是一种截止阀，必须始终保持全关或全开状态。使用时不允许处于半开状态。

## 建议流向

为了获得最佳的流动特性，应当根据阀体上箭头指示的流动方向安装阀门（图2）。阀门也可接受与指示方向相反的流向（图2），但此种情况下会稍微降低Kv- / Cv 值。