

不锈钢防爆声光报警器

产品名称	不锈钢防爆声光报警器
公司名称	南京响涛沐消防器材有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:响涛沐 型号:xm17
公司地址	南京市雨花台区宁丹路28号(翠岭银河农贸市场201室)
联系电话	025-52070119 13913803280

产品详情

防爆声光报警器为非编码型声光报警器，其防爆性能符合GB3836—2010系列标准的要求，并经国家指定的检验单位检验合格，取得了防爆合格证书。防爆声光报警器适用于1区、2区含有Ⅱ类A、B、C级T1~T6温度组别的爆炸性气体环境和粉尘环境的危险场所。

防爆声光报警器是防爆火灾报警系统中不可缺少的常用设备。当现场发生事故或火灾等紧急情况时，由火灾报警控制器送来的控制信号启动报警电路，发出强烈的声光报警信号，以达到提醒现场人员注意的目的。

产品特点：

1. 防爆声光报警器可同手动报警按钮配合使用,构成简单的声光报警系统。
2. 防爆声光报警器可以和国内外任何厂家的火灾报警控制器配套使用。
3. 防爆声光报警器的传声部分的防爆处理采用目前国内最先进的不锈钢金属丝网隔爆元件，该元件具有声音衰减小、流通能力大、机械强度高、隔爆安全系数大的特点。
4. 防爆声光报警器内装有可调电位器，你可以根据自己的需要调节声音的大小。
- 5.

防爆声光报警器光源采用多只超高亮LED组合而成，显示醒目、寿命长、功耗低，而且360度可见。

6. 防爆声光报警器外壳采用不锈钢材质，具有抗强腐蚀的特点。

产品技术参数：

1. 防爆标志: Exdib CT6/DIP A21 TA, T6

2. 工作电压: DC24V

3. 报警电流： 650mA

4. 声响强度： 110dB ~ 120dB

5. 声响形式：消防声;警车声;救护车声

6. 防护等级：IP65

7. 使用环境:

温度： - 20 ~ + 50

相对湿度： 95% 不结露

大气压力： 80kPa ~ 110kPa

8. 出线口螺纹：G20（外螺纹或内螺纹）

9. 重量: 2.4kg

产品安装：

1. 外形尺寸及安装方式: 吸顶式安装、壁挂式安装

2. 接线：旋开接线盒盒盖，将DC24V电缆线接在接线端子上（无极性）。

注意事项：

1、严禁在易燃易爆场所带电拆卸。

2、安装时不要损伤隔爆面,并保持其清洁。隔爆面紧固螺钉应均匀拧紧，注意隔爆面不要夹杂异物。

3、长期使用要定期检测声光报警器的性能是否完好，如失效或损坏时要由厂家专业人员进行维修。