

穗铨臭氧发生器放电管现正优惠

产品名称	穗铨臭氧发生器放电管现正优惠
公司名称	广州穗铨机电设备有限公司
价格	3200.00/根
规格参数	品牌:穗铨 型号:SQ-200g 包装:泡沫
公司地址	广州市黄埔区开发大道将军山路段广州黄埔工程机械园区8号西区编号第A10栋66号
联系电话	020-29898812 13430333201

产品详情

0 (w) 进水压力 0.08 (Mpa) 供水量 100.0 (L/h) 外形尺寸

600 (cm) 电压 220.00*----- (V) 净重 3.000 温馨提醒：

产品图片及价格仅供参考，欢迎在线咨询！臭氧发生器概述：臭氧发生器是利用臭氧的强氧化性而对相关产品进行消毒杀菌的专用设备。目前主要有氧气源型和空气源型两大类。本公司生产的发生器具有具有高稳定性、高产气量、高浓度、低电耗、操作简便等特点。臭氧发生器的原理：臭氧发生器是利用高压放电原理，实现由氧气转化为臭氧的过程。即将高压交流电加在中间隔有绝缘体并有一定间隙的高压电极上。让经过的干燥净化空气或氧气通过。当高压交流电达到10-15KV时，产生紫色辉光放电[电晕]从而将空气或氧气的氧分子或原子激化成臭氧。臭氧的形成随所加的电源电压，电流等变化。我厂生产的XY系列、QHW系列臭氧发生器达到国内先进水平。其结构合理、性能稳定、运行可靠。目前，我厂生产的臭氧发生器主要是工频、中频、高频三大系列，可进行水处理和空气消毒。已广泛应用于生活饮用水、矿泉水、饮料、医院生活污水、染色、香精等工业废水的处理、自来水的净化消毒、纤维、纸张的漂白、空气净化消毒等方面。臭氧发生器原理工艺流程图 臭氧发生器开始工作时，将无油空气压缩机中的空气压进臭氧发生器的冷却器和储气罐，空气通过无热再生干燥装置并由流量计控制其气体流量和速度，由此气源进入臭氧发生单元。此时臭氧发生单元内调压器调节变压器将压力升至12000V左右，操作人员可通过视镜观察臭氧产生状况和辉光放电状况。变压器继续使压力逐步上升至15000V左右并至稳定状态，操作人员观察各仪表运转情况至稳定状态。臭氧发生器的主要适用范围：该产品广泛应用于纯净水、饮料用水处理、不同介质的污水处理、中水回用、食品企业的净化、医药、化工氧化、医疗卫生、生活小区、游泳池、自备井、水箱、畜牧水产养殖、冷库等领域的水质消毒、废水气处理、臭氧氧化、空气消毒杀菌等场合。本公司臭氧发生器的技术特点及优势：能自动控制，可任意设定处理时间。采用臭氧石英玻璃管，不锈钢放电电极。冷却方式选择水冷、风冷双冷技术；最优化的气源处理系统配置；

电源核心部件，数字控制电源技术，具有稳压、变频和升压三大功能；可以连续 24 小时不间断工作；采用电源软开关技术，效率达 95% 以上；臭氧产生量大、浓度高。

高频臭氧发生器产品特点：寿命长，并且采用保护功能齐全的高频高效电源：抗高压在 4000 伏特以上特制石英管介质的发生器，充分保证产品正常工作 20000h 以上。质量稳定：臭氧发生器具有故障自动的保护功能，频率、脉冲自动调宽功能，使产品无论在电压波动，季节温差变化动能保持良好稳

定的工作性能。气量高：臭氧发生器采用5Khz-20KHZ。高频高效电源，结合结构科学发生器，空气型臭氧发生器配制空气无热再生干燥系统，使产品工作性能稳定。低能耗：耗电量不高于12KWH/kg/h，耗气氧气转化率不高于5%。维修方便：在水电齐全到位情况下，安装调试时间很短，一般不超过60分钟，现场演练，操作人员便能熟练操作。设计科学合理的发生器，每根内装石英管都能很方便的装换，从而提高产品的使用率降低客户的投资。 我公司是一家专业从事各类臭氧，臭氧发生器，空气净化消毒设备以及绞龙式，罩吸式水下挖泥船，泥浆泵等产品设计，制造，经营为一体的高科技企业。企业以科学的管理，优质的品质，适宜的价位，至高的信誉，及时的服务五位一体的经营理念，竭诚和各届人士精诚合作。欢迎来人来电洽谈。指导。合作！