

SVA15-20,SVA25-32型丹佛斯截止阀

| | |
|------|---|
| 产品名称 | SVA15-20,SVA25-32型丹佛斯截止阀 |
| 公司名称 | 广州思卓贸易有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:DANFOSS/丹佛斯 型号:SVA15-20,SVA25-32 连接方式:焊接 |
| 公司地址 | 广州市白云区机场路585号315室 |
| 联系电话 | 020-36218410 13312878010 |

产品详情

SVA15-20,SVA25-32型丹佛斯截止阀的产品介绍

概述：SVA 截止阀具备角型和直通型两种阀座，包括标准版（SVA-S）和长颈版（SVA-L）两种形式。

该款截止阀适合工业制冷的各个领域应用，提供了最佳的流动工况，便于拆装且易于维修保养。独到的阀芯设计使阀门具有可靠的密封性能，可承受高强度的系统震动并适用于制冷

系统的各种管路。

SVA15-20,SVA25-32型丹佛斯截止阀的特点：

适用于各种不可燃制冷剂（包括氨）及无腐蚀性气体
/液体介质，适合二氧化碳系统。可以用于化工和石油化工方面

模块概念：

配备 SVL系列通用阀座，可随意更换 SVL管路元件平台的各类功能模块

迅速便捷的阀门检修服务，便于更换顶部功能模块且无需焊接

可选配件：

- 适于频繁进行开关操作的手轮

- 适于非频繁开关操作的阀帽

分为角型和直通型两种，包括标准版及便于保温的长颈版（DN 15至 DN 40）

每个阀门上都清楚标注着型号、尺寸和性能范围

阀体和阀帽之间易于采用铅封丝进行铅封以防截止阀未经允许出现误操作情况

内部金属背封功能：- DN 6 – 65 (- 2 in.) ；内部 PTFE 背封功能：- DN 80 – 200 (3 - 8 in.)

双向流功能设计

阀座和阀帽材料为符合 PED 压力设备指令和其他国际标准要求的低温钢

配备不锈钢螺钉

最大工作压力：52 bar g (754 psi g)

温度范围：- 60 /+150 (- 76 /+302)

认证种类：DNV、CRN、BV 等