

# 重庆交通设施产品品质优价廉品质一流

产品名称	重庆交通设施产品品质优价廉品质一流
公司名称	重庆天畅交通设施有限公司
价格	66.00/件
规格参数	品牌:天畅 型号:007 抗性:005
公司地址	重庆市大渡口区双龙路2号7幢2单元18-2
联系电话	15223384503

## 产品详情

[www.tcsheishi.com](http://www.tcsheishi.com) 15223384503

专注重庆交通设施，重庆水马 重庆减速带，重庆防撞桶，U型护栏，重庆警示柱，重庆道钉，重庆反光衣，重庆反光标，重庆轮廓标，重庆防眩板，重庆路锥，重庆防撞桶，重庆隔离墩，重庆标线，重庆道路公路划线，重庆车库划线，重庆交通标志牌，重庆车位锁，重庆车库设施批发，交通设施批发价格才是硬道理

划线[www.wdjiaotong.com](http://www.wdjiaotong.com) 15223384503

热熔型标线的结构组成:

热熔型标线涂料主要组成为:合成树脂、玻璃珠、着色颜料、体质材填料、添加剂等.利用合成树脂热可塑性的特点,使热熔型涂料具有快干性。利用合成树脂的热熔着性，使标线与路面粘结牢固。涂料中加入添加剂可增加涂层塑性，使涂膜抗沉降、抗污染、抗变色。标线涂料的颜色有黄色和白色两种。白色主要是钛白、氧化锌、锌钡白等，黄色主要是耐热黄铅。涂料的充填料，对涂膜的机械强度、耐磨性及色相均有影响。粒径的大小对流动性、沉淀性等有影响，同时对表面加工也有影响。

热熔反光涂料为了提高夜间标线的识别性，提高标线的亮度和耐久性，加入反光玻璃微珠。玻璃珠是无色、透明的小球，对光线具有折射、聚焦和定向反射的功能。将玻璃珠混入涂料中或撒布于涂膜表面，可以将汽车灯光再反射回司机的眼睛，从而大大提高了标线可见性。

热熔划线施工流程:

- 1、反光热熔标线，采用玻璃微珠底漆，石油树脂热熔涂料。
- 2、把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。
- 3、标记位置并测量，按设计图标明的位置和图形，然后在标记的图中涂敷涂料底漆。
- 4、底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性，标线厚度1.5-1.8MM。