

UV切割膜 晶圆切割UV膜CAT-1559

产品名称	UV切割膜 晶圆切割UV膜CAT-1559
公司名称	东莞市常丰新材料科技有限公司
价格	1.20/PCS
规格参数	品牌:常丰 型号:CF2230
公司地址	广东省东莞市虎门镇大板地深翔工业园1栋
联系电话	88007144 13662970619

产品详情

uv膜的特点

- 1、切割时高粘着力,照射uv后粘度很低捡拾时晶片不飞散,不残胶。
- 2、照射uv反应时间快速，有效提升工作效率。
- 3、保持晶粒在切割中的完整，（无任何晶粒流失）减少切割中所产生的崩碎。
- 4、确保晶粒在正常传送过程中,不会有位移、掉落的情形，水不会渗入晶粒与胶带之间。
- 5、具有适当的扩张性。
- 6、可根据客户需求研发不同制程的uv膜和提供特殊尺寸的产品。
- 8、卓越的切割性、装载性。
- 9、支持低温的晶圆背面粘贴

运输、储存过程中的注意事项

- 1、避光。可见光也能使胶水缓慢固化，因此不可以长时间暴露在空气中。

- 2、防潮。吸潮后胶水性能会有所下降，因此不可以长时间打开瓶盖。
- 3、常温。当温度高于80度时，可能引发化学反应，因而胶水不宜长时间放于高温的地方。
- 4、保持洁净。在胶带粘贴前请先将被粘体表面的油污，尘埃，水分等擦净。
- 5、忌手碰胶面。使用时请勿用手直接触摸胶带的胶面。
- 6、忌二次使用。贴错位置时，请使用全新胶带，避免胶带再度使用。

备注：产品可以根据客户特殊需要,进行各种厚度和粘性以及防静电处理,可模切加工。详细技术参数可以向客服人员索取。