氧指测试仪GYZ-3氧指测试仪

产品名称	氧指测试仪GYZ-3氧指测试仪
公司名称	东莞市东城欧瑞仪器设备厂
价格	3060.00/台
规格参数	品牌:奥瑞博科 型号:GYZ-3 分辨率:0.01N
公司地址	中国 广东 东莞 东城区主山高田坊莞温路南100号聚富商业中心A4..
联系电话	86 769 22602617/2620670 13809630587

产品详情

产品说明： gyz-3型氧指数测定仪是直接读数式，无需换算。 gyz-3型氧指数测定仪适用于聚氨酯材料、阻燃木材、塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、保温材料、软片、人造皮革和薄膜及纺织等材料的燃烧性能测定。即测定聚合物刚好维持燃烧的最低氧的体积百分比浓度。本机gb/t5454—1997《纺织品燃烧性能测定—氧指数测定法》、gb/t2406.2—2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为室温试验》、gb/t 10707-2008《橡胶燃烧性能的测定 方法a-氧指数法》、gb/t 8924-2005 《纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法》标准。符合塑料燃烧性能试验方法氧指数法gb/t2406和纺织品燃烧性能试验氧指数法gb/t5454等标准国家标准，用于评定聚合物在规定试验条件下的燃烧性能，即测定聚合物刚好维持燃烧的最低氧的体积百分比浓度。适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、胶卷、薄膜和纺织及木材等材料的燃烧性能测定。该仪器是一种测定聚合物燃烧性准确、重现性好、方便快捷的检测仪器。本仪器不仅可以作为鉴定聚合物难燃性的手段，还可以作为一种研究工具。 适用范围： 氧指数测定仪适用于聚氨酯材料、阻燃木材、塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、保温材料、软片、人造皮革和薄膜及纺织等材料的燃烧性能测定。
试验参数： 氧浓度调节范围：10%～60% 气体：工业级氧气和氮气 测量范围：0—100%、o2 分辨率：0.1 测量精度：0.1% 流量调节范围：60-600 l/h 压力表范围：0-0.4mpa
仪器尺寸：420mm×280mm×620mm（主机） 保修二年 全国促销 13827291587

产品特点： 1、两个玻璃转子流量计分别提供氧、氮流量 2、数显读数，方便使用
3、专用手动点火器安全可靠 4、仪器结构简单操作方便
5、压力表分别提供氧气输入压力、氮气输入压力 附件：主机 1台 测试底座1个 测试用玻璃筒 2个
电源线1条 钢直尺 1把 标准外接气管 1套 点火器1把 切刀 1把 剪刀 1把 管 扣4个 刷子 2把