

深圳瑞尔利生产隧道电光标志牌 紧急停车 紧急疏散标识灯箱

产品名称	深圳瑞尔利生产隧道电光标志牌 紧急停车 紧急疏散标识灯箱
公司名称	瑞尔利科技（深圳）有限公司
价格	350.00/个
规格参数	品牌:REL/瑞尔利 型号:REL-TC5080 功率:250mm*400mm 3W 500mm*800mm 8W
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙三社区沙三路38号一层
联系电话	0755-21002396 18820280248

产品详情

隧道电光标志用于指示隧道内车行横洞、人行横洞、紧急停车、紧急电话、消防设备位置，以及紧急疏散方向和距离等。在进行隧道维护或隧道发生紧急状况时指示隧道内维持运行或逃生路线。

产品采用电光标志内部照明方式，双面显示。铝合金边框材料，防尘、防水、防锈设计，配备专用的安装支架及相关配件，使得现场安装极为方便。

光源采用白色超高亮发光二极管，高效开关电源供电方式，支持后备电源，保证在断电后能维持90分钟以上的持续指示。

隧道电光标志系列：

疏散指示标志-----250mm*400mm，单面，功率 3W

紧急电话指示标志-----250mm*400mm，双面，功率 3W

消防设备指示标志-----250mm*400mm，双面，功率 3W

行人横洞指示标志-----500mm*800mm，双面，功率 8W

行车横洞指示标志-----500mm*800mm，双面，功率 8W

紧急停车带指示标志-----500mm*800mm，双面，功率 8W

技术参数：

1. 功率：250mm*400mm 3W 500mm*800mm 8W

2. 输入电压：AC 220V ± 15%. 50Hz ± 3HZ

3. 内部工作电压：DC 12V

4. 环境温度：-40 ~ +70

5. 环境湿度：10% ~ 95%RH

6. 发光面：双面/单面

7. 灯源材料：进口台湾晶元芯片LED

8. 发光方式：24h直亮

9. 备用电池维持时间： 90分钟

10. MTBF：100000小时

11. MTTR： 0.5小时

12. 可视距离： > 500m

13. 防护等级：IP65