巷道铲运装载机厂家矿山专用铲车价格

产品名称	巷道铲运装载机厂家矿山专用铲车价格
公司名称	宁津中首国际贸易有限责任公司
价格	58000.00/1
规格参数	品牌:中首重工 型号:928巷道铲车 卸载高度:1.8米
公司地址	山东省德州市宁津县西外环1路
联系电话	18865703363

产品详情

供应巷道铲运装载机厂家井下装载机价格中首重工

供应巷道铲运装载机厂家井下装载机价格中首重工

小型装载机整机主要技术性能包括：发动机功率、斗容、载重量、牵引力、铲起力、车速、最大爬坡度、最小转向半径、卸载高度和卸载距离、铲斗倾斜角、动臂上升和下降及铲斗前倾时间等。

1. 小型装载机发动机功率： 柴油机在额定转速时所测定的功率，也称为车辆总功率。

2. 斗容： 分为几何斗容和额定斗容。几何斗容也称平装斗容，额定斗容也称名义堆装斗容。
对于铲取不同物料时的容重也不同，则铲斗容量也就不同。按斗容分成三类：
1）正常斗容，是用来铲装容重1.4-1.6吨/m3的物料,例如砂、砾石、碎石、松散泥土或泥等。
2）加大斗容的铲斗，其斗容一般为正常斗容的1.4-1.6倍，用来铲装容重1.
0吨/m3左右的物料，例如煤等。
3）岩石斗容的铲斗，其斗容一般为正常斗容的0.6-0.8倍，用来铲装容重大的物料，例如矿石等。 当装载机铲装较轻物料〔容重小〕时，所需铲起力小，可配用加大斗容铲斗。而当铲装较重物料〔容重大〕时，所需铲起力较大，则配用减小斗容铲斗。

3. 额定载重量： 保证装载机必要的稳定性时，它所具有的最大载重能力。

4. 牵引力： 装载机铲斗插入料堆的插入力是装载机的重要技术性能，它与牵引力是密切联系在一起的，所以一般在技术规格中只标注出牵引力。插入力是指装载机铲掘物料时，在铲斗斗刃上产生插入料堆的作用力。

5. 铲起力： 如果在铲斗举升或转斗过程中，引起装载机后轮离开地面，则垂直作用在铲斗上，使装载机后轮离开地面所需的力就是铲起力。

6. 车速： 应满足装载机铲掘工作时的速度和运输时的速度，一般有前进和倒退各档额定速度。 装载机作业时行进速度为3-4公里/小时为宜。超过以上速度会引起滑转的增加，延长装满铲斗的时间，增加驾驶员的疲劳和降低装载机的作业效率。轮式装载机的最大行驶速度为30-40公里/小时。

7. 最大爬坡度： 一般达到25°-30°。

8. 最小转向半径： 是指最外侧车轮（一般是装载机后轮）纵向对称面的最小转向半径。

9. 铲斗的卸载高度和卸载距离： 铲斗卸载高度是指在铲斗倾斜角为45°时，铲斗斗尖离地高度；最大卸载高度hmax是动臂在最大举升高度和铲斗底面与水平成45°时的卸载高度： 铲斗卸载距离是在铲斗倾斜角为45°时，铲斗斗尖与装载机前轮胎之间的距离；最大卸载距离smax是指铲斗底面与水平成45°时，铲斗斗尖与装载机前轮胎之间的距离。

10. 铲斗倾斜角： 铲斗在卸载时斗底与水平面的夹角，此角在不同的卸载高度时是不同的，但应该装入铲斗中的物料能全部卸出，允许铲斗在卸料时进行几次抖振，以抖掉粘在铲斗上的物料，通常取50°左右，且在任何提升高度时不应小于45°。

11. 动臂提升下降及铲斗前倾时间： 动臂提升下降及铲斗前倾时间与装载机的生产率有着密切的关系。为提高装载机的生产率，希望动臂提升、下降及铲斗前倾时间要短（但动臂提升时间主要受到作业泵功率的限制，动臂下降与铲斗前倾时间受到加速度太大产生冲击和油缸上腔产生真空的限制），一般为： 动臂提升时间为6-9秒 动臂下降时间为3-6秒 铲斗前倾时间为1-2秒

12. 最小离地间隙： 为使装载机能够无碰撞的越过石块、树桩等障碍物的能力，规定装载机最小离地高度，这是通过性的一个标志。一般装载机的最小离地间隙不小于350mm。

咨询电话18865703363 qq2195425856 网址 www.xiaoxingchanche.net