

# 常年销售锅炉除氧用海绵铁滤料生产厂家

产品名称	常年销售锅炉除氧用海绵铁滤料生产厂家
公司名称	河南碧波同创净水材料有限公司
价格	3900.00/吨
规格参数	品牌:碧波同创 型号:2-4 3-5 4-6 5-8mm 包装:50KG/袋
公司地址	河南省郑州市金水区郑花路
联系电话	0371-69599708 13253397558

## 产品详情

常温块状海绵铁除氧剂，是一种环保型水处理介质。采用经活化处理得到的高活性，大比表面积的海绵铁滤料型除氧剂。常温下处理工业水（或软水）都取得理想的效果（残氧含量：0.03-0.05mg/L），海绵铁除氧剂具有配套设施投资少，维护简单，运输成本低，除氧效果好的优点，可广泛用于锅炉和循环水设备的防腐，是一种性价比很高的节能产品。

工作环境：

处理水量：4-50t/h 反洗强度：16-21L/m<sup>2</sup>

反洗间隔：24h 工作温度：5-80

除氧速度：15-18m/h 处理前溶氧含量：6-8mg/L

工作压力：0.15-0.5MPa 处理后溶氧含量：0.03-0.05mg/L

应用范围：

各种锅炉、换热器、热力管线补水、工业循环冷却水及油田注水。

性能特点：

- 1.使用寿命长、无毒、不污染环境，出水含氧量稳定在0.05mg/L以下，完全符合国家低压锅炉水质标准（GB1576-2001）要求。
- 2.常温运行，无需加热，运行成本低，克服了热力除氧，真空除氧须加热耗能的缺点。
- 3.用量少，一般情况下除氧剂消耗量1吨水为10g。

4.反洗频率低，再生效果好。

理化性能分析：

性能项目 具体指标 性能项目 具体指标

活性铁 98% 容重 1.7g/cm<sup>3</sup>

硬度 5--7 不均匀系数 k80 1.8

空隙率 30-50% 含灰量 <0.5

其它金属含量 不超过国家饮用水标准

粒径范围 1.0--5.0mm

产品简介：

还原铁粉，灰色或黑色粉末，又称“双吸剂”，能够吸收空气中的水分和氧气，常用于食品保鲜。

还原铁粉一般由四氧化三铁在高热条件下在氢气流或一氧化碳气流中还原生成，主要成分为结构疏松的单质铁。由于还原铁粉本身已为粉末状，再加之其微观结构又十分疏松，故其表积极大。在化工生产及实验室作业中常用作优质还原剂。

还原铁粉由于易氧化，故要粉碎分级必须要在保护气体的状态下进行，一般要进行超微粉碎分级时是用JZDB氮气保护粉碎分级机进行超微粉碎分级，如果只是要对还原铁粉进行高精分级则只需用JZDF氮气保护分级机即可。

另外在市面上销售的一种热袋，其结构为两层包装袋，外层为不透气包装，内层为一装满还原铁粉的透气小包，使用时只需打开外层包装，使空气进入，还原铁粉即可立即与氧气反应产生热，可使温度保持在45度左右长达4小时之久。其原理也是利用了还原铁粉易与氧化剂反应的特点。

我公司生产的还原铁粉各项参数达标，Fe 98%，碳 0.01%，磷和硫都小于0.03%，氢损为0.1~0.2%。还原铁粉的主要用途有：粉末冶金制品还原铁粉，此行业耗用还原铁粉总量的60%~80%。电焊条用还原铁粉，在药皮中加入10~70%铁粉可改进焊条的焊接工艺并显著提高熔敷效率。化工用还原铁粉，主要用于化工催化剂，贵金属还原，合金添加，铜置换等。切割不锈钢铁粉，在切割钢制品时，向氧-乙炔焰中喷射铁粉，可改善切割性能，扩大切割钢种的范围，提高可切割厚度。我国粉末冶金行业技术的不断提高，目前粉末冶金零件广泛应用与飞机，，摩托车，家庭轿车，汽车，农机，矿山，电动工具，机床，运输等各种机械行业。

河南碧波同创净水材料有限公司 联系电话：13253397558 0371-69599708

公司网址：<http://www.hnbbtc.com/> 客服QQ：1026253943 阿里旺旺：gongyishi3