

威胜DTSD341-MD2三相电子式复费率电能表

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 威胜DTSD341-MD2三相电子式复费率电能表 |
| 公司名称 | 合肥海纳机电科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:威胜 型号:DTSD341-MD2 |
| 公司地址 | 安徽 合肥市瑶海区 安徽合肥瑶海区长江东大街 与肥东路交口，闽商国贸A座806，807 |
| 联系电话 | 0551-64231676 13956060992 |

产品详情

(1)主要特点

可分时计量并测量瞬时量，具有需量计算、多种事件记录和事件报警功能，过载能力强、稳定性好、可靠性高。

(2)主要功能

液晶显示,带背光功能，具备led有功脉冲指示和报警指示

支持rs485通信（可选载波通信）和远红外通信

计量正、反向有功电量及分相电量，计量正、反向无功电量,可存储13个月历史电量数据

有功最大需量计算，可保存13个月最大需量和最大需量发生时间 数据

带分时功能，最大4费率，主副两套时段

测量分相电压、电流、有功功率、无功功率和功率因数等瞬时量

具有失压、失流、断相和反向等故障报警和事件记录功能

阀控功能外置，远程通断电（可选）。

((3) 技术参数

| 技术参数项目 | 项目内容 |
|----------|--|
| 技术标准 | gb/t17215.321-2008 gb/t17215.323-2008 dl/t614-2007 |
| 准确度等级 | 有功：1级；无功：2级 |
| 参比电压 | 3 × 220/380v |
| 电流规格 | 1.5(6)a；5(20)a；5(40)a；10(40)a；10(60)a；15(60)a；20(80)a；30(100)a |
| 通信协议 | dl/t645-1997，dl/t645-2007 |
| 参比频率 | (50 ± 2.5)hz |
| 工作电压范围 | 0.7 un ~ 1.3 un |
| 工作温度 | -25 ~ +55； |
| 极限工作温度范围 | -35 ~ +65 |
| 整机功耗 | < 1.5w；6va |
| 时钟误差 | 0.5s/d |
| 外形尺寸 | 长 × 宽 × 厚：245.7mm × 160.9mm × 79.2mm |
| | |

净重

约2.0kg