

GP合成高分子聚合物防水粘结涂料价格和使用

产品名称	GP合成高分子聚合物防水粘结涂料价格和使用
公司名称	武汉雨晴铁路物资有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:雨晴牌 型号:GP FS-1
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城巨龙大道159号
联系电话	61903877 18086039865

产品详情

湖北雨晴牌GP合成高分子聚合物防水粘结涂料价格和使用，技术咨询：180 8603 9865向经理

【产品概述】

雨晴牌GP合成高分子聚合物防水粘结涂料用合成高分子聚合物进行改性，拥有良好的粘接性能，用于桥面防水、路面防水、建筑防水工程。雨晴牌GP合成高分子聚合物防水粘结涂料还具有优良的耐水性、抗渗性，且涂膜柔软、具有高档防水卷材的功效，又有施工方便的特点。

【适用范围】

雨晴牌GP合成高分子聚合物防水粘结涂料适用于桥面防水、路面防水、建筑防水工程，可直接冷施工，施工完后摊铺混凝土即可，可提高建筑结构的使用寿命。

【产品优势】

- 1、具有无毒、无味、不燃的特点，安全可靠。
- 2、施工方便，可冷施工，操作简单。
- 3、耐酸、耐碱、耐老化，提高建筑结构的使用寿命。
- 4、具有较好的柔韧性、抗裂性和耐热耐久性，粘结力良好。

5、与其它卷材具有良好的相容性，能和各类防水卷材完美结合，形成复合防水层，拥有更高的防水能力。

【建议用量】

建议涂刷2-3遍，1.0mm厚的涂膜的使用量约为：2.0kg/平方米

【施工方法】

- 1、首先进行基层处理，可用抛丸机等机器设备对桥面板进行处理，达到表面无浮浆、平整、干净的效果。
- 2、对于殊部位需要做加强处理，直接使用涂料填补。
- 3、施工前确保桥面干燥无明水，以防后期出现起鼓现象。
- 4、可冷施工，施工厚度请根据施工要求执行。

【施工注意事项】

- 1、施工温度应控制在5℃以上，基面潮湿禁止施工。
- 2、涂料使用前请搅拌均匀，以保证涂膜厚度均匀，如遇涂料较干，可以适当加水搅拌。
- 3、涂膜材料涂刷应少量多次，以使涂膜厚度均匀，减少气泡。

湖北雨晴牌GP合成高分子聚合物防水粘结涂料价格和使用，我公司全国低价现货供应，可免费寄送样品，国标新产品，免费提供技术指导服务，销售热线：180 8603 9865向经理