

# 废气处理厂家，废气处理成套设备，废气处理工程公司

产品名称	废气处理厂家，废气处理成套设备，废气处理工程公司
公司名称	江门市佐敦环保工程有限公司
价格	53000.00/套
规格参数	品牌:佐敦 型号:ZD25 型号:ZD35
公司地址	广东省江门市江海高新区南山路南318号(佐敦工业园)
联系电话	07503760170 18933169001

## 产品详情

废气处理喷淋塔采用优质乙稀基脂饱和树脂原料定制的产品pp/pvc,废气喷淋塔制品表面经加强硬度和防紫外线老化处理。其配套电器均采用自动保护设施,完全适应24h不间断运行，尤其适用于大型连续化生产的高要求企业。废气喷淋塔可用于各种有害气体如h<sub>2</sub>s、so<sub>x</sub>、no<sub>x</sub>、hcl、nh<sub>3</sub>、ci<sub>2</sub>等恶臭气体之处理；污水处理场之除臭装置；半导体光电业之制程排气处理；垃圾掩埋场之渗出水贮留池废气处理；焚化炉及工业炉等排放之废气处理。印刷电路板业、电子元件工业的电镀、前处理、化工业、钢铁业、半导体制造业、染料制造业等)处理后之药液能循环使用，节省操作用水量；

我公司废气处理喷淋塔采用自动化控制运转设计，操作简易；

废气处理喷淋塔设备构造简洁，容易维护，运转成本低廉；

废气喷淋塔采用高效率送风机，能源效率更佳；废气处理喷淋塔填充材比表面积大，吸附效果良好；

碱值自动侦测配合加药装置，操作简便；废气喷淋塔全密闭型，室内外皆可使用。专业的废气处理喷淋塔生产商，欢迎来电咨询或到我司查询设备的型号及产品的参数。有机废气处理就是气态污染物的一部分，来自各个行业所排放的化工废气、含氟废气、气态碳氢化合物、恶臭气体等。有机废气的治理方法有三种：第一种是催化燃烧法，它利用某种催化剂来分解或使有机废气燃烧后变成无害气体，不能回收；第二种是吸收法，以特定的某种化学液体来吸收有机废气，然后再进行分离，运行成本较高，回收效果不好，局限性比较大；第三种就是吸附法，它以活性炭物理吸附为主，应用范围最广，具有运行成本低及可回收物料的特点。吸附法的关键是吸附剂和吸附工艺设备配置。该方法是将有机气体吸附到吸附剂上，然后再将其从吸附剂上脱离下来成为液体，收集并处理后即可重新回用于生产或出售。

该废气处理喷淋塔气流的运动方向和喷淋药剂的方向是交叉的，由于结构紧密，大大降低了处理系统的高度，单机的处理风量达5000m<sup>3</sup>/min以上。废气喷淋塔的填料采用pp材质，形状为多齿tellerte形，空隙率达到95%，比表面积达90 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>；除水层的填料采用pp材质，形状为圆弧tellerte形，空隙率达到95%，比表面积达180 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>。洒水头采用pp120度旋转无堵塞喷头。废气喷淋塔系统里无金属组件。为此，全系统具有极高的耐强酸性；全系统的阻力小于40mmaq，大大节约了能源的消耗量。 废气处理喷淋塔广泛应用于具有腐蚀性气体的处理,主要应用于电子、半导体、pcb、化工、电镀、金属、造纸、废水处理厂的废气处理等区域的工程。采用国际规范化标准设计，精细制作，完全根据您的需要进行全面的规划设计，废气处理喷淋

塔石油化工、农药、汽车部件，电气，电子元件，印刷，涂装，涂布，橡胶，造纸，胶卷，纤维，塑胶，人造革，干洗，医药品，酿造，化学实验室等。废气喷淋塔构造说明：  
废气喷淋塔设备本身包含有本体、填充层、除雾层、循环喷淋水管路，以及循环水槽等；废气处理喷淋塔本体包含废气入口、出口、视窗及塔内部用以支撑和固定的结构，确保设备耐腐蚀且增加使用寿命；废气处理喷淋塔填充层中装填的填料根据不同气体的净化选择不同形式的填料，一般有拉西环、填充球以及马鞍形填料等。废气处理喷淋塔除雾层选用高效除雾板作为除雾剂，其水汽去除率可达99%；废气处理喷淋塔循环喷淋水管路主要用来将循环水送到喷水系统，喷水系统主要为环形布置的喷嘴，选用喷嘴具有不易堵塞、喷洒角度大，且液滴分布均匀的特点；  
6.循环水槽与喷淋塔本体是一体的，并留有水入口及排水口；7.根据污染物的成份、温度选择合适的材质主要有玻璃钢（frp）、聚氯乙烯（pp）、聚丙烯（pvdf）、聚乙烯（pe）等