

1.2mmHDPE高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材

产品名称	1.2mmHDPE高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材
公司名称	阳江雨衣建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:雨衣 型号:CPC 厚度:1.2
公司地址	阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.2mmHDPE高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材国标价格

一、产品描述

1.2mmHDPE高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材

以优质丙烯酸酯乳液和多种添加剂组成的液料与水泥及多种填料组成的无机粉料，经一定比例配制成的双组分水性防水浆料。具有一些材料实际的优异的粘结性能、流平性好、易涂刷、干燥速度快等特点。执行标准《聚合物水泥的防水浆料》JC/T 2090-2011中 Ⅱ型。

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规范。

规范：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

别的：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

二、性能物理的指标

检测项目 标准要求 检测结果

1.干燥时间 表干时间(h) 4 35min 实干时间(h) 8 90min

2.抗渗压力(MPa) 0.5 1.1 柔韧性 横向变形能力(mm) 2.0 6.0

3.粘结强度(MPa) 无处理 0.7 1.8 潮湿基层 0.7 1.6 碱处理 0.7 2.9

4.浸水处理 0.7 2.3 抗压强度(MPa) 12.0 33.5 抗折强度(MPa) 4.0 12.1

- 5.耐碱性 无开裂、剥落 无开裂、剥落
- 6.耐热性 无开裂、剥落 无开裂、剥落
- 7.抗冻性 无开裂、剥落 无开裂、剥落
- 8.收缩率(%) 0.3 0.2

三、设计要点

- 1) 当为一般的预制钢筋混凝土条板时，板缝间应采用防水砂浆堵严抹平，并应材料的沿通缝涂刷宽度不小于300mm的防水涂料形成防水涂膜带。
- 2) 混凝土也是要找坡层最薄处的厚度不应小于实际的30mm；砂浆找坡层最薄处的实际的厚度不应小于20mm。找平层也是要兼找坡层时，应采用材料的C25细石混凝土；需设填充一些实际的层铺设管道时，宜与找坡层合并，填充材料宜选用轻骨料混凝土。
- 3) 装饰层或者是要宜采用不透水材料和构造，主要排水的实际坡度应为0.5%~1%，粗糙面层排水坡度不应小于1%。

四、楼、地面的一些防水实际设计应符合下列规定：

1.对于无地下室的一些生活住宅，地面宜采用C15混凝土作为刚性垫层，且厚度也是不宜小于59.9mm。楼面的基层材料也是宜为现浇钢筋混凝土楼板，

2.防水层也是要应符合下列规定：

对于有排水的楼、地面，应低于一些实际的相邻房间楼、地面的一些20mm或做挡水门槛；当需进行无障碍设计时，应低于生活中的相邻房间面层15mm，并应以斜坡过渡。

当防水层也是需要采取保护措施时，可采用20mm厚1:3水泥砂浆做保护层。

五、材料图片

六、雨衣新闻

防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水的一些地方一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，作为材料与建筑物之间无渗漏连接，是整个项目防水的基础，对整个工程起着至关重要的作用。

中国建筑防水协会在致词中指出，重视屋面系统的施工服务、专业技术培训对于保障屋面质量、延伸行业价值有着重要作用，也对一些领域企业转型升级、企业的社会价值和生存空间有着战略意义。

雨衣徐工 占经理 出品