

# 便携式气体探测器2019新款无线气体报警器

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 便携式气体探测器2019新款无线气体报警器    |
| 公司名称 | 济南大象气体探测技术有限公司           |
| 价格   | .00/个                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 山东省济南市高新区丁豪广场6号楼2单元810-2 |
| 联系电话 | 13188930042              |

## 产品详情

### 便携式气体探测器

便携式气体探测器(以下简称便携式泵吸型气体检测报警仪)、是我公司设计的一款防水防尘型单一、二合一、三合一、四合一泵系气体检测仪,该机采用纯进口传感器,灵敏度高,稳定可靠。

便携式泵吸型气体检测报警仪,采用国内领先中文图形操作菜单,简便、配置大容量锂离子可充电池、防水防尘防爆、配合可更换直插式气体传感模块、维护费用低、内部选用大功率智能采气泵,能够快速探测泄露气体浓度!

便携式泵吸型气体检测报警仪,广泛适用于采油、冶炼、化工、市政、污水处理、电力、煤气、采矿、隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造等多种需要检测有毒有害气体浓度的场所。

### 主要特点

防震外壳坚固耐用,适用于恶劣的环境下使用

采用高速CPU处理,自动故障识别,自动报警,高浓度超限自动保护

采用LCD显示,全中文菜单操作,可连续实时地显示气体浓度和对应的状态

采用高性能可充电锂电池,具有充电保护和低压保护功能

仪器内置震动报警器,适合于高噪音的环境下使用

可通过手机端或电脑端进行参数配置,灵敏度校准

### 主要技术参数

### 项目内容

检测气体 一氧化碳、硫化氢、氧气、甲烷等

传感器类型 单一插拔式电化学传感器/催化式传感器

检测方式/校准方式 自由扩散/自动校零、校准传感器

环境温度 -40 至+70

工作湿度 0%至95%相对湿度（非冷凝）

报警方式 声报警：报警声音 75dB

光报警：广视角红色LED闪烁；

振动报警：内置振动器，适用于非常嘈杂的环境中

响应时间 < 30s

恢复时间 < 60s

工作电压 3.7V 3Ah锂电池 充电电压:DC5V

便携式气体探测器欢迎您随时致电13188930042或QQ：751418499，与魏欣联系，也可以登陆我们的网址：<http://www.cnjuqian.com.cn> 性详细的了解！