

橡胶挤出机械控温恒温 光学设备制造恒温等行业

产品名称	橡胶挤出机械控温恒温 光学设备制造恒温等行业
公司名称	苏州阿科牧机械有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	江苏 常州 武进区 常州市武进区遥观镇工业大道
联系电话	86-0137-75632291 13775632291

产品详情

橡胶成型控温机

阿科牧机械有限公司专业生产销售,模温机(模具恒温机),压铸模温机(铝镁合金压铸油温机),导热油电加热器,工业冷冻机(水冷式冷冻机、风冷式冷冻机),冷水机组,油温控制系统、水温控制系统,橡胶压延挤出机械控温机组,密炼机控温机.层压板油加热,橡胶硫化机平板油加热器等工业温度控制设备.温控范围:水-35-180度.油45-350度

本公司针对橡胶生产设备控温特点(第一次升温到达制品所需温度后便开始执行冷却功能)设计生产的R系列产品,在汽车轮胎、挤出成型等行业得到广泛使用,性能稳定,防炭黑设计,是替代同类型进口产品的最佳选择。

橡胶挤出专用模温机特点:

- 1、日本进口微电脑双组P.I.D温度控制表,触摸式内储、自动演算,省电35%以上。
- 2、安全保护及故障指示系统完善。
- 3、进口高级组件,使用年限长。
- 4、升降温速度快,温度精确稳定。
- 5、独特的又功率加热设计,适合不同温控场所使用,节能效果明显。
- 6、不锈钢一体成型,管捐小,加熟均匀。
- 7、开机自动排气功能。
- 8、强制冷却功能。
- 9、模具回水温度检测表。

橡胶成型控温机安全保护及指示系统

- 1、电源欠相保护
- 2、总电源无熔丝断路器
- 3、泵反转保护及指示灯
- 4、泵过载保护及指示灯
- 5、缺水保护及指示灯
- 6、过热保护及指示灯
- 7、热水BY-PASS洩压回路
- 8、强制冷却
- 9、回水温度显示表
- 10、异常警报蜂鸣器

橡胶成型控温机具体参数:

模型	单位	AEX-05	AEX-10	AEX-20	AEXT-10	AEXF-10
温控范围		120				
温控精度		± 1				
电源		AC3 380V 50HZ3P+E(5M)				
传热媒体		水				
冷却方式		直接冷却(间接冷却可订制)				
加热能量	KW	3	4	9	4x3	4x4
泵浦马力	HP	0.5	1	2	1x3	1x4
泵浦工作流量	L/MIN	35	100	180	100	100
泵浦工作压力	Kg/CM2	2	2.2	2.4	2.2	2.2
最大电力消耗	KW	4	5	11	21	28
警报功能		缺相/缺水/超温/过载/反转				
冷却水配管	INCH	1/2	1/2	1/2	3/4	1
循环水配管	INCH	1/2	3/4	1	3/4x3	3/4x4
外型尺寸	MM	520x260x530	525x260x530	800x325x640	800x600x1000	800x600x1000
重量	Kg	40	40	75	110	150

以上规格如有变更,恕不另行通知,特殊规格可另行设计制造.

