

阿科牧ACW120 模温机、环保节能水温机

产品名称	阿科牧ACW120 模温机、环保节能水温机
公司名称	苏州阿科牧机械有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	江苏 常州 武进区 常州市武进区遥观镇工业大道
联系电话	86-0137-75632291 13775632291

产品详情

120 (度)水温机

120 (度)水温机的详细资料：

阿科牧机械有限公司，一直致力于工业温度控制设备的研发、生产和销售。阿科牧公司生产的产品有：模温机,压铸模温机(铝镁合金压铸油温机),导热油电加热器,工业冷冻机(水冷式冷水机、风冷式冷水机),热油温控系统、模具油加热器、模具水加热器,橡胶硫化模板油加热器,风电叶片模具水加热器，高光无痕蒸汽注塑（RHCM冷热成型技术），橡胶挤出机用模温机组，热压模具导热油加温，层压板油加温机、油温机等工业温度控制设备。

温控范围：水-35-180度.油45-350度

标准水温机产品特点：

- 管路防爆装置(选购) ——Explosion-proof equipment for pipelines(optional)
- 吹气回水功能(选购) ——Air blowing and return water function(optional)
- 回水温度显示表 ——Thermometer for return water
- 开机自动排气功能 ——Automatic air-exhausting function after startup
- 加热功率切换功能 ——Switchover of heating power
- 即时冷却关机功能 ——Instant cooling return oil shut-down function
- 隔离式电器控制箱,延长电器使用年限 ——Isolated electric box for longer services lives of electric appliances
- RS485通讯功能,实现自动化管理.(选购) ——RS485 communication function for automated management (optional)
- 热水BY-PASS泄压回路 ——BY-PASS pressure release loop for hot water
- 多点温度控制机组可订作 ——Customizable multi-point temperature control unit
- 水泵马力和加热功率可订作 ——Customizable horsepower and heating power of oil pump
- 电器采用OMRON.FUJI. TE. LG.MOELLER.ABB.WEST Brands ——OMRON, FUJI, TE, LG, MOELLER, ABB and WEST for electric appliances
- 温度控制范围: 进水温+15 120 ——Range of temperature control:

+15 120 for incoming water 不锈钢一体管路,减少管阻及锈垢 ——Stainless steel integrated pipelines for less pipe resistance and rust 控制方式: 采用进口微电脑或(选购)PLC控制 ——Control mode: imported microcomputer or PLC (optional) 安全保护完善,故障显示, 维修.保养无需专业人员 ——Perfect safety protection, fault display, easy repair and maintenance even without professionals

机型	Model	单位Unit	ACW-10	ACW-20	AWPCW10	ACWD-10
温控范围	Controlrange				120	
温控精度	Temp.controlaccuracy		PID ± 1		PID ± 1	PID ± 1
电源	Power			AC3 380V50HZ3P+E (5M)		
传热媒体	Heattransfermedium				水WATER	
冷却方式	Coolingmethod				直接冷却INDIRECTCOOLING	
加热能量	Heatingcapacity	KW	9 (3)	9 (3)	9 (3)	9 (3) +9 (3)
泵浦马力	Pumppower	HP	1	1	2	1+1
最大泵浦流量	Max.Pumpflow	L/MIN	153	153	232	70+70
冷却水压力	Coolingwaterpressure	KG/CM2	2	2	2	2
最大电力消耗	Powersupply	KW	10	10	11	20
警报功能	Alertfunction				缺相/缺水/超温/过载	
冷却水配管	Coolingwaterpipe	INCH	1/2	1/2	1/2	1/2

循环水配管	Circulationwater rpipe	INCH	3/8 * 4	3/8 * 4	3/8 * 4	(3/8 * 4) * 2
外型尺寸	LxWxH	MM	800 * 325 * 640	800 * 325 * 640	800 * 325 * 640	800 * 550 * 640
重量	Weight	KG	62	62	67	105