

单组份水性聚氨酯防水涂料 非油性环保材料

产品名称	单组份水性聚氨酯防水涂料 非油性环保材料
公司名称	湖北雨晴防水工程有限公司
价格	7.20/公斤
规格参数	品牌:雨晴 包装:25kg 产地:湖北
公司地址	湖北省宜昌市发展大道16号
联系电话	18871747630

产品详情

【产品介绍】

单组份水性聚氨酯防水涂料，非油性环保材料，是一种反应型湿固化成膜的高分子防水涂料。它是以异氰酸酯、聚醚多元醇为主要原料，配以各种助剂和填料经过加成聚合反应制成的。使用时涂覆于防水基层，在基层表面形成坚韧、柔软和无接缝的橡胶防水膜。

【公司介绍】

公司注册资金5000万元，拥有国家二级防水资质，荣获湖北省知名防水品牌，中国建筑防水行业知名品牌，中国建筑防水行业质量金奖，中国建筑行业AAA级信用企业，2015中国建材企业500强，2015年度优秀施工企业。是您值得信赖的合作伙伴，材料咨询及订购热线：188-7174-7630（李经理）

【产品特点】

- （1）单组分包装，施工方便，属高分子固化型产品。
- （2）自然流平，延伸性好，能克服基层开裂带来的渗漏。
- （3）绿色环保、无溶剂、无毒无味、对环境无污染。可用于饮用水工程及食品接触工程。
- （4）施工极为简便，无任何污染，具有高性能、用途广、多功能的优点。

【适用范围】

单组份水性聚氨酯防水涂料，非油性环保材料，具有耐酸、碱、阻燃、绝缘、抗老化等特点，可与木材

、钢材、瓷砖等粘结。可广泛用于屋面、地下室卫生间、隧道工程及实墙管道、金属、容器等防水，而且可作装饰材料，应用广泛，施工方便。单组份水性聚氨酯防水涂料，非油性环保材料，可用于屋面、地下室、卫浴间、游泳池等各种民用和工业建筑的防水施工，更适用于形状复杂，管道纵横部位的防水施工。

【涂膜厚度】

- (1) 地下工程1.2~2.0mm厚/每道，可多道叠加满足防水设防要求，涂膜中间可增加胎体增强材料；
- (2) 卫生间推荐厚度不小于1.5mm，涂膜中间可增加胎体增强材料；
- (3) 非外露屋面工程不小于1.5mm/每道，根据设防要求可叠加。

【工艺流程】

检查施工准备情况 基层处理 节点部位附加防水层施工 大面涂布聚氨酯涂膜防水层
收头部位检查密封 涂膜防水层质量检验及验收 保护层的施工

【基层处理】

防水基层应平整、坚固，不应有气孔、蜂窝麻面、起砂、凹凸不平等缺陷，阴阳角应做成圆弧。

【大面涂膜施工】

单组份水性聚氨酯防水涂料，非油性环保材料，可采用刮涂或喷涂进行施工，宜分2-3遍涂布，也可一次涂布完成。分遍涂布时，每遍涂布的推进方向宜与

前一遍相互垂直。需要在涂层间夹铺胎体增强材料时，宜边涂布边铺胎体，胎体应铺贴平整，排除气泡，并与涂料粘接牢固。

【施工注意事项】

- (1) 施工人员应佩戴好安全防护用品方可进行施工；
- (2) 施工现场应保持良好的通风。特别密闭的环境更应在安装通风设施状态下进行；
- (3) 严禁吸烟及动用明火，消防器材必须按要求配备；
- (4) 现场涂料即开即用，不宜超过4h。

【运输及贮存】

- (1) 贮存在干燥、通风、阴凉处，保质期自生产之日起未启封6个月。
- (2) 运输按非危险品办理。
- (3) 储存在干燥、通风的仓库内，储存期12个月。

单组份水性聚氨酯防水涂料，非油性环保材料，具有优异的弹性、突出的户外耐久性和抗紫外线性能，适用于屋面及直接外露防水工程。可在潮湿（无明水）或干燥的基面上施工，与基层粘结力强，涂膜对基层面适应性广。生产技术居国内领先水平，是溶剂类聚氨酯的换代产品。欢迎您致电咨询，期待与您

合作！