

# 电缆端帽RSMQ（有气门）成都双流上海总代理!!

产品名称	电缆端帽RSMQ（有气门）成都双流上海总代理!
公司名称	上海臣邦通讯器材有限公司
价格	5.00/只
规格参数	品牌:成都双流热缩制品厂 型号:RSMQ 材质:高性能的热缩材料
公司地址	上海市嘉定区武双路299弄201号2幢A区
联系电话	86 210 56380624 13901997221

## 产品详情

品牌	成都双流热缩制品厂	型号	RSMQ
材质	高性能的热缩材料	阻燃性	优秀
耐温	50~60 ( )	耐压	强 (KV)
颜色	黑色加白点		

电缆端帽，价格面谈，规格型号都有！成都热缩产品都有售！

rsmq电缆端帽采用高性能热缩材料制造，内壁涂覆一层精心配制的专用热溶胶，适用于充气及非充气通信电缆端头的密封。

### 特点

- 高性能的热缩材料耐紫外线照射和恶劣环境。
- 特级热溶胶可以保证电缆的端部防止水的侵蚀，并适用于长期的防潮保存。
- 安装简单，快捷容易，将端帽套在电缆端部，使电缆处于端帽中心位置，直接进行适度热缩，直至密封即可。
- 带气门的端帽可用于充气电缆的端头密封。
- 可提供注塑成型和二次成型两种端帽供选择。

选型表（单位：mm）

序号	规格		工厂出厂内 0.5m线径	最小电缆外 0.6m线径	适用电缆对数(参考)		备注
	无气门	有气门					
1	rsm23/9	rsmq23/9	23	7	50	100	二次 成型 端帽
2	rsm27/12	rsmq27/12	27	12	50-150	50-200	
3	rsm40/12	rsmq40/12	40	15	100-300	100-500	
4	rsm48/18	rsmq48/18	48	18	300-400	300-800	
5	rsm56/22	rsmq56/22	56	22	500-800	500-1200	
6	rsm75/25	rsmq75/25	75	25	800-1400	900-2000	
7	rsm90/30	rsmq90/30	90	30	1600-2400	2000-3000	
8	rsm16/8-60	rsmq16/8-60	16	8	50	100	注塑 成型 端帽
9	rsm30/15-85	rsmq30/15-85	30	15	50-150	50-200	
10	rsm50/25-95	rsmq50/25-95	50	25	100-400	200-800	
11	rsm75/40-125	rsmq75/40-125	75	40	300-1400	500-800	
12	rsm95/65-150	rsmq95/65-150	95	65	1200-2400	1600-3000	
13							

### rsm端帽操作说明书

1清洁电缆端头的护套表面，再用砂布条沿圆周方向砂毛。

2用火焰预热电缆端头护套表面，约50~60

3将端帽罩上电缆端头，（带气门的先取掉气门芯）。用火焰均匀加热。使端帽收缩并包紧电缆端头。

4端帽收缩好的标志是：热缩端帽紧包于电缆上，四周有胶溢出，壁厚均匀。

5待端帽稍冷后，并紧气门栓螺帽，安上气门芯，等冷透后才能充气。

注意：

1端帽应全部收缩，可以有效地防止在管道中穿放电缆时磨破未收缩部位造成进潮或漏气。

2端帽冷透一般约4小时。应冷透后才能充气。

3在穿放管道完成后，应检查端帽有无破损或漏气。