

维拓空气净化水漆-SWA-1013十全十美全效墙面漆

产品名称	维拓空气净化水漆- SWA-1013十全十美全效墙面漆
公司名称	广东维拓化工股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江门市蓬江区建设三路135号1幢16层1603、1604室
联系电话	0750-3983662 18922026729

产品详情

产品介绍：维拓十全十美墙面漆是原有全效墙面漆的升级版。该产品将墙面漆所有的优点归聚在一起，是目前墙面漆市场上独有的产品，同时亦是目前唯独能全面解决，处理墙面所有问题的墙面漆。故取名：十全十美全效墙面漆。

产品特点：

1. 净化空气、持续释放负离子。
2. 流平性好、施工方便。
3. 漆膜平整光滑、丰满度高。
4. 防霉抗藻、能抑制空气中有害微生物。
5. 有极好的遮盖力、施工面积大。
6. 耐擦洗性优异、能覆盖细微裂纹。
7. 超低voc、健康环保。
8. 抗污、抗黄变、持久亮丽。
9. 耐水抗碱、抗粉化、优异的附着力。
10. 超强透气防水功能。

技术指标：理论涂刷面积：12-16m²/kg/遍（不同施工效果耗漆值有误差）。

施工条件：温度大于5℃，相对湿度小于85%。

表面处理：被涂物表面应彻底清洁干净，确保表面无油脂、灰尘及松散物质。

表干时间：约30分钟。

重涂时间：2小时（条件：温度25℃，相对湿度小于85%）。

耐擦洗性：70000次。

voc含量：20 g/l。

光泽：哑光。

贮存：密闭，避光，常温，通风。

保质期：18个月

颜色：颜色丰富，可根据客户要求配色。

施工方法：刷涂、辊涂、喷涂。

产品配套：维拓内墙抗碱封闭底漆。

注意事项：

- 1.本产品必须贮存在阴凉干爽的地方，贮存温度大于0℃，严防霜冻，温度低于5℃或湿度大于85%不宜施工。
- 2.施工时必须注意空气流通。
- 3.本产品为水性产品，使用水为稀释剂，不能与油漆混用。
- 4.本产品无毒害，非危险品。如接触皮肤用清水洗净即可，如不慎溅入眼睛应用清水冲洗并请医生处理。

本产品通过iso9001质量体系国际认证

执行标准：gb/t9756-2001 gb/t18582-2008