

水温传感器（插入式）QAE26.9

产品名称	水温传感器（插入式）QAE26.9
公司名称	青岛兰吉尔自控系统有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市四方区温州路7号1710室
联系电话	0532-83831277 15166640395

产品详情

水温传感器（插入式）QAE26.9

青岛兰吉尔自控系统有限公司 QQ：2124409272 电话：15166640395

浸入式温度传感器包括不锈钢浸入杆, 装有线缆的螺纹衬套和连接好的线缆. 传感元件通过热传导部件安装和焊接在浸入杆的末端, 带有螺纹接头R (螺纹内有密封)的螺纹衬套用于安装管道上的传感器. 连接线缆和浸入杆之间的接口用30 mm 长缩套套住.

允许的电线长度取决于控制器, 参考相应的控制器的技术资料可以获得更多的信息. 安装注意事项为了安装浸入式温度传感器, 焊接T型连接件或带有圆管螺纹的螺纹接头, 用于螺纹接头(Rp)内的密封连接, 这样浸入杆可以正对流量方向. 为了保证获取沿整个浸入杆的温度采集, 对于QAE26.91 和 QAE26.93的浸入长度必须至少 25 mm 和 15 mm .如果连线需要延伸, 要使用接线盒.内部