

公司自产ST/PC光纤连接器3米

产品名称	公司自产ST/PC光纤连接器3米
公司名称	上海臣邦通讯器材有限公司
价格	14.00/根
规格参数	品牌:上海臣邦通讯器材有限公司
公司地址	上海市嘉定区武双路299弄201号2幢A区
联系电话	86 210 56380624 13901997221

产品详情

品牌 上海臣邦通讯器材有限公司

价格问题欢迎联系商谈,型号规格都有,可以定做!

光纤连接器(又称跳线)是指光线两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接;一端装有插头则称为尾纤。多模光纤连接器接头连接类型有fc、sc、st,端面接触方式有pc、upc、apc型。两端连接器类型或接触面不同的跳线,称为多模转接跳线。我公司采用先进技术和设备,进行规模化生产,产品性能优良,质量稳定可靠。

性能指标:

产品类型	fc/pc	fc/apc	sc/pc	sc/apc	st/pc	st/apc	c/pc	mtrj/pc
插入损耗(db)	0.20							
最大插入损耗(db)	0.30							
重复性(db)	0.10							
互换性(db)	0.20							
回波损耗(db)	45	50	60	45	50	60	45	50
光纤类型	corning 9/125um							
工作温度(°c)	-40 ~ +80							
储存温度(°c)	-40 ~ +85							
插拔次数	1000							
采用标准	bellcore ta-nwt-001221/001209							
可靠性试验条件:								
试验项目	试验条件							
温湿老化	35 ° c,85%相对湿度, 14天							
温度循环	温度-40 ° c ~ +75 ° c,10%-80%相对湿度, 42个循环, 14天							
浸水	温度43ºc, ph5.5, 7天							

振动

振幅1.52mm,频率10hz ~ 55hz,x、y、z三个方向各2小时

性能参数:

项目 模态		光纤连接器/尾纤(球面)		
		多模		单模
光 特 性	工作波长	850nm&1300nm		1310nm&1550nm
	典型插入损耗	0.2db		0.2db
	典型回波损耗	—		pc 45db upc 50db
机械测 试	重复性	0.2db		
	互换性	0.2db		
	插拔次数	> 1000次		
温度测 试	储存温度	-55 ~ +85		
	工作温度	-40 ~ +75		
跳线长度		依用户需求		