

水利闸门不锈钢手摇滚珠丝杆升降机RNK- 2T

产品名称	水利闸门不锈钢手摇滚珠丝杆升降机RNK- 2T
公司名称	东莞市博洋进出口有限公司
价格	1495.00/台
规格参数	品牌:罗升 型号:RNK- 2T
公司地址	东莞市厚街镇溪头鑫浩源工业区F栋
联系电话	0769-88771988 15916830224

产品详情

一、RNK滚珠丝杆升降器介绍

因RN系列产品结构为内螺纹与T型丝杆配合传动，是面与面的磨擦传动，而铜与钢的磨擦，内螺纹铜蜗轮在频繁的升降中很快会耗损。因此在频繁的升降中，使用RN系列产品寿命较短，同时也说明RN系列仅适用于不频繁升降的机械传动结构中。

RNK系列产品使用寿命和传动效率具有轴承的特点，丝杆与螺母之间配有高钢性的滚珠。使丝杆与螺母之间是点与点接触摩擦，摩擦系数大大减小而延长其寿命，而其滚珠丝杆的高精度同样传延在RNK滚珠丝杆升降器的品质中，保证了使用寿命和精度。

RNK滚珠丝杆升降器的高品质还体现在其传动蜗轮在材料的使用上，该产品选用国内外权威机构和专家多次技术鉴定其耐磨的合金材料，该材料具备优良耐磨性能，而抗腐蚀性能和综合力学性能。且能耐高温，熔点达380摄氏度-420摄氏度，抗拉强度达33-45 kg/平方毫米，抗压强度66 kg/mm以上。在无任何润滑油情况下与45 # 钢磨擦，磨损0.00014，磨擦系数仅为0.30.因此运用些材料，进一步保证了RNK滚珠丝杆升降器的高效率，高精度和高寿命。

二、选型参考

- 1、型号：RNK-2T
- 2、螺杆直径：20 mm
- 3、螺杆牙距：5mm
- 4、静态负载：最大0.7T
- 5、动态负载：最大0.45T
- 6、速比：1/5、1/10、1/20
- 7、举升速度：75-1500 mm/min
- 8、输入马力：0.25-0.86HP
- 9、入力转数：1500RPM
- 10、螺杆形式：滚珠丝杆
- 11、行程范围：最大300mm
- 12、杆端形式：牙口式、栓孔式、平口式、顶板式