

# 衬氟T型三通球阀定制-利尔多阀门

产品名称	衬氟T型三通球阀定制-利尔多阀门
公司名称	温州市利尔多阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:利尔多 型号:Q45F46-16C 公称压力:PN1.0-2.5MPA
公司地址	中国 浙江 温州市龙湾区 温州市海滨镇沙南工业区
联系电话	86 0577 86880737 15990733857

## 产品详情

衬氟T型三通球阀 Q45F46-16C定制- [利尔多阀门](#)

衬氟T型三通球阀 Q45F46-16C定制【产品信息】

### 【衬氟三通球阀概述】

衬氟三通球阀可分为L形和T形。L形（Q44F46）三通球阀用于介质流向的切换，能使用相互垂直的两个通道连接，T形（Q45F46）三通球阀用于介质分流、合流及流向切换。两者产品采用了氟塑料作为球阀的内衬，并配之以新型的带杆球体结构，再加上其独特的弹性唇式密封座结构，使其具有普通球阀的各项优点，能在大压差和较大的温差变化范围内具有高密封性能和低操作扭矩。可作开关或调节之用

### 【衬氟三通球阀性能】

采用特殊的模压工艺，使密封面致密良好；球体与阀杆铸为一体，杜绝了由于压力变化引起阀杆冲出承压件内的可能性，根本保证使用中的安全性；采用全塑料衬里工艺，耐介质的强腐蚀。

### 【衬氟三通球阀用途】

衬氟三通球阀适用于各种工业管道中液体和气体的输送(包括蒸气)，在各种酸、碱、盐类等强

腐蚀性介质中均能很好地工作。

### 【衬氟三通球阀优点】

- 1.采用氟塑料衬里层的球阀，具有极高的化学稳定性，适用于任何强腐蚀性化学介质；
- 2.采用全通浮动球阀结构，在整个压力范围内进行无泄漏关闭，便便于管路系统在通球扫线和管路维护。

### 【衬氟三通球阀技术参数】

公称压力：PN1.0-2.5MPA

公称通径:DN25-250

适用温度： - 80 - 200

连接方式：法兰

### 【衬氟三通球阀零件材料表】

名称 材料

碳素钢 合金钢 不锈钢

阀体、阀盖 WCB 铬钼铸钢ZG1CRMO 铬镍钛铸钢ZG1CR18NI9TI

球体 WCB 铬钼铸钢ZG1CRMO 铬镍钛铸钢ZG1CR18NI9TI

填料压盖 WCB 铬钼铸钢ZG1CRMO 铬镍钛铸钢ZG1CR18NI9TI

阀座 增强聚四氟乙烯PTFE

阀杆填料 聚四氟乙烯PTFE

扳手 WCB

### 【衬氟三通球阀咨询、订货需知】

请提供 口径 公称压力 连接方式 材质 使用介质 工作温度。若使用的场合或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,以便我公司销售及技术人员为您准确选型。

更多详情请点击<http://www.lierduo.com/cffamen/cfqf/134.htm>了解

实际价格以电话咨询为准！！

衬氟T型三通球阀 Q45F46-16C定制【厂家信息】

[温州市利尔多阀门有限公司](#)

联系人：方先生

电话：0577-86880737 85800087

传真：0577-86883757

手机：13806881834

E-mail：420378716@qq.com

地址：浙江温州经济技术开发区滨海园区三道十四路

网址：<http://www.lierduo.com/>

利尔多阀门有限公司位于温州市经济技术开发区滨海园区，离温州机场8公里、温州火车站20多公里，交通非常便利。多年来，本厂以质量为首、信誉为先的宗旨和科技人员的不懈努力创新，开发了多种新型产品。系列产品有蝶阀、球阀、截止阀、隔膜阀、止回阀、闸阀、旋塞及管路附件等，驱动方式：手动、气动、蜗轮动、齿轮传动。产品设计制造按JB、GB标准生产，适用于各类具有强腐蚀性介质管路上做启闭装置。

本文由浙江利尔多阀门有限公司发布（<http://www.lierduo.com/>）转载请注明标注，谢谢