

水泥地面细小裂纹怎么处理？地面裂纹修补方法及材料

产品名称	水泥地面细小裂纹怎么处理？地面裂纹修补方法及材料
公司名称	北京华夏先达路桥修复技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:修复 型号:修复一号
公司地址	北京市朝阳区朝来绿色家园来春园综合楼(十五号楼)4层06室
联系电话	13020059971

产品详情

水泥地面细小裂纹怎么处理？水泥地面裂纹修补方法及材料。水泥地面出现细小裂纹怎么办？水泥地面裂缝修复材料用哪种？水泥地面裂纹有什么好方法修补？

A6微细裂缝封闭膏

概述

微细裂缝封闭膏为双组份灰色膏状体，特别针对混凝土微细裂缝的封闭而研制。采用最新的树脂合金技术，具有极强粘接力和韧性，刚柔结合，有效防止水汽、化学物质和二氧化碳的浸入，并防止开裂结构的进一步损坏，提高建筑物的耐处性。

一、用途

- 1.混凝土表面微细裂缝的封闭
- 2.混凝土较宽裂缝的开槽嵌填
- 3.混凝土蜂窝麻面修补

二、特点

- 1.与混凝土同色，修补效果好，功效持久
- 2.极强的粘接力，优良的防水、防腐功能
- 3.环保，施工方便，价格便宜

三、性能

项目测试结果

抗压强度 (MPa) > 60

粘接强度 (MPa) (与混凝土) > 2.0

剪切粘接 (MPa) (铁与铁) > 10

比重 (g/cm³) 1.6

四、构造

微细裂缝及表面龟裂可采用表面封闭法，较宽裂缝可采用开槽封闭法。

1、表面封闭法：用刮刀将配好的A6细微裂缝封闭膏涂刮于裂缝表面，涂刮厚度2mm，宽度50mm。

2、开槽封闭法：沿裂缝开一“U”型槽10x12mm，清理干净，嵌入配好的A6细微裂缝封闭膏

五、用法

1、材料准备：施工前，须准备A6细微裂缝封闭膏、防污胶条、刮刀、棉丝、酒精（清洗工具）。

2、基层处理：确保混凝土表面坚固、干燥，用酒精擦净浮灰，粘帖防污胶条，保证边缘美观整齐。

3、配料刮抹：

配制A6：按甲组：乙组=2：1（重量比）配合并搅拌均匀，静置10分钟，使用时再搅拌一次，即可刮抹，每次配料以不超过500克为宜，40分钟内用完，随配随用；

用刮刀将配好的A6涂刮于裂缝表面或嵌于槽内，磨平压实，揭掉防污胶条。

4、施工完毕：

施工完毕，应及时用酒精洗手及擦拭工具；

干燥时间24小时，达到最终强度为14天。

六、包装、用量及储存

1、包装：9kg/套（甲组份6kg/桶，乙组份3kg/桶）

2、用量：表面封闭法：0.2kg/米（涂刮厚度2mm，宽度50mm）

开槽封闭法：0.2kg/米（嵌填深度10mm，宽度12mm）

3、储存：保质期为12个月，桶盖密封，室内常温储存

4、注意：施工温度宜为5~35度，室外作业避免在雨天、大风、冰冻时施工。

水泥地面细小裂纹怎么处理？水泥地面裂纹修补方法及材料。水泥地面出现细小裂纹怎么办？水泥地面裂缝修复材料用哪种？水泥地面裂纹有什么好方法修补？