

汽车拉索润滑脂FAKKT-GB0857

产品名称	汽车拉索润滑脂FAKKT-GB0857
公司名称	深圳市合诚润滑材料有限公司
价格	160.00/公斤
规格参数	品牌:FAKKT (弗克) 型号:GB0857
公司地址	深圳市龙华新区民乐路粤通综合楼E座401室
联系电话	86-075529362793 18319025955

产品详情

FAKKT-GB0857是由高精密合成基础油无机基稠化经特殊工艺生产而成的拉索精密润滑脂，具有良好的低的挥发度以及长寿命性，抗水、抗氧化性、抗腐蚀性、防锈性能效果显著，与大部分塑胶相容，并且符合欧盟环保ROHS认证。

性能特点：

良好的抗氧化性和剪切安定性，极长的使用寿命；

优良的抗磨损性能、承载能力强，与大多数塑胶和橡胶良好相容；

优异的润滑能力，极低的挥发性和扩散性，低的摩擦系数；

极好的附着力，持久降低噪音；

低的滑行阻力、高的行程效率、高的负载效率

杰出的抗水性和防腐蚀、防锈性。使用温度范围广，低温-40 ；

指标参数：

项目	参数	试验标准
外观	白色光亮油膏	目测
使用温度范围（ ）	-40 ~ 250	--
锥入度1/10mm	310 ~ 340	ASTM D217
NLGI等级	1	ASTM D217
密度25	—	ASTM D1480

滴点	大于	>250	ASTM D-2265
油的分离	24h 100	<5%	FTM 791B,321、2
挥发度	24h 100	<0.4%	ASTM D972
耐水淋测试	60mm 40	—	ASTM D1264
腐蚀	T2铜 乙法	合格	ASTM D4048
蒸发	150 1h	<1%	SH/T0337
四球测试 (60min、1200rpm、392N)		0.5 (75)	ASTM D2266
		— (150)	
低温力矩 (-40)	启动	110mN.m	ASTM D1478
	运转10min	50mN.m	

	运转60min	—	
抗氧化性能100h、100		<0.070	ASTM D942
防锈测试		—	ASTM D1743

(以上数据，仅供参考，不具契约书性质。)

产品应用：

专用于汽车轻型拉索；

低速和中高速运行塑料/塑料、塑料/金属齿轮组；