

供应JC-430T桥式箱体摆闸 门禁一卡通系统

产品名称	供应JC-430T桥式箱体摆闸 门禁一卡通系统
公司名称	上海聚春电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:聚春 型号:JC-430T
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号5幢154室
联系电话	021-64206886 17321169563

产品详情

产品型号：JC-430T

产品介绍：该设备将机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术有机地融为一体，通过选配各种身份识别系统设备和采用性能可靠的安全保护装置、报警装置、方向指示、以及扩展友好的LED计数显示界面，协调实现对通道智能化控制与管理等。

能方便兼容IC卡、ID卡、条码卡、指纹等读卡识别设备的使用，为出入人员提供文明、有序的通行方式，有效管理人员进出。可广泛应用于车站、码头、地铁、工厂、大厦、智能小区、宾馆、会所、企事业单位等需要对通道实现智能化管理的场合。

一.功能及特点

标准产品功能特点：

- 1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
- 2) 通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
- 3) 机械结构防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小（2Kg）；
- 4) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
- 5) 摆臂同步可调（针对双摆情况）；
- 6) 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；
- 7) 可调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；

- 8) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；
- 9) 单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出；
- 10) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；
- 11) 延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位；
- 12) 断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求。

二.可扩展功能：

- 1) 声、光报警功能，含非法闯入报警，防夹报警等；
- 2) 计数功能；
- 3) 红外复位功能；
- 4) 机箱加长，摆臂加长等。

三.标准技术参数

机箱材料：国产标准(304号)不锈钢

机箱尺寸：420长*330宽*1000高 (mm)

摆臂长：600-900mm

重量：40Kg

摆臂传动角度：180度

摆动方向：单向或双向

工作电压：AC220 \pm 10% V/50 \pm 10% HZ

驱动电机：直流有刷电机 (24V)

输入接口：干接点信号或12V电平信号或脉宽 100ms的12V脉冲信号，驱动电流 10mA

通信接口：RS485标准 距离 1200米

LED指示灯：1个 读卡窗：2个

通行速度：40人/分钟 (常开) ，25-30人/分钟 (常闭)

闸门开、关时间：1-2秒

上电后进入通行状态所需时间：3秒

出现故障后的自动复位时间：10秒

工作环境：室内、室外（阴棚）

温度：-10 —— 50 相对湿度： 90%，不凝露