

液化气报警仪

产品名称	液化气报警仪
公司名称	济南大象安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大象 型号:DX-100 经营方式:自产自销
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场
联系电话	0531-67804961 15588893935

产品详情

液化气报警仪

DX-100型系列的报警器控制器配接DX-100型的气体检测器还可检测:天然气;液化气;液化石油气;二*甲烷;三*甲烷;*仿;乙炔;六氟化硫;氟利昂;臭氧;氟化氢;*化氢;正己烷;环氧乙烷;环氧*丙烷;煤制气;管道煤气;焦炉煤气;高炉煤气;氢气;乙炔;一氧化碳;硫化氢;*气;溴气;二氧化硫;氨气;煤气;甲苯;甲烷;一氯甲烷;甲醇;乙醇;液氨;液* ; 二氧化碳;氧气;酒精;苯;二甲苯;汽油;柴油;油漆;溶剂油;甲醚等可燃有毒有害气体。

DX-100使用高速CPU处理器，能够快速精*地处理系统任务，保证系统的可靠性

LCD液晶屏幕，可实*显示检测器的浓度，状态

使用数字信号传输，可靠性高

主要功能：

(4~20)mA模拟量信号输出

现场高亮度的LCD报警显示(可选)

直观、准确的显示气浓度

界面清晰友好，操作简便

可手动设置浓度比例、高低报数值和清零等功能

整体采用防爆设计

采用可更换的传感器探头

可直接配置本公司声光报警器

选购配件：

大象专用备电电源转化系统

联动控制模块

技术指标：

显示方式：LCD液晶显示

报警方式：声光报警

低限报警：25%LEL

高限报警：50%LEL

响应时间：< 10s

报警音量：> 65dB(本产品不含声光报警器功能，需选配声光报*灯。)

电源：DC24V 50HZ

功耗：3.5W

使用环境：温度：-40 ~+60

隔爆等级：Ex d C T6 Gb

输出接口：三线制

示值误差：±5%FS

安装方式：固定式

输出信号：4-20mA

济南大象安防设备有限公司

联系人：张经理

电话：0531-67804961

手机：15588893935

传真：0531-67804961

邮箱：3386931964@qq.com

Q Q: 3386931964

济南大象安防设备有限公司生产的液化气报警器，用的放心，因为我们不收不良品、不做不良品、不出不良品！

液化气报警仪