

丙酮浓度报警器

产品名称	丙酮浓度报警器
公司名称	济南大象安防设备有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:大象 型号:DX-100 经营方式:自产自销
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场
联系电话	0531-67804961 15588893935

产品详情

丙酮浓度报警器

丙酮气体报警器生产厂家[TEL0531-67804961 15588893935 联系人：张经理]丙酮气体报警器/固定式丙酮泄露检测仪/丙酮泄漏检测报警器，属于可燃性气体泄露报警器类，由济南大象安防设备有限公司专业生产：丙酮泄漏报警器-丙酮报警仪-丙酮泄露报警器-丙酮检漏仪-丙酮浓度报警器-丙酮检测报警器，>>有毒qi体报警器是按照国家最新的产品标准和技术要求：GB16808-2008生产研发的可燃气体报警器，产品销往：山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地。

(1) 控制器主要技术指标

显示方式：数字显示 报警方式：声光报警 低限报警：25%LEL

高限报警：50%LEL 响应时间：< 30s 报警音量：> 65dB

电源:AC220V ± 15% 50HZ 功耗:2W

使用环境:温度：—10 ~50 湿度: 93%RH

输入接口:三线制 示值误差: ± 3%FS

外形尺寸:330 × 220 × 65mm (8路) 安装方式:壁挂式

(2) 探测器主要功能

(4~20)mA模拟量信号输出

现场高亮度的LCD报警显示(可选)

直观、准确的显示气浓度

界面清晰友好，操作简便

可手动设置浓度比例、高低报数值和清零等功能

整体采用防爆设计

采用可更换的传感器探头

可直接配置本公司声光报警器

(3) 探测器技术指标

显示方式：LCD液晶显示

报警方式：声光报警

低限报警：25%LEL

高限报警：50%LEL

响应时间：< 10s

报警音量：> 65dB(本产品不含声光报警器功能，需选配声光报警deng。)

电源：DC24V 50HZ

功耗：3.5W

使用环境：温度：-40 ~+60

隔爆等级：Ex d C T6 Gb

输出接口：三线制

示值误差： $\pm 5\%$ FS

安装方式：固定式

输出信号：4-20mA

丙酮浓度报警器